

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klipsy-1-5mm-do-poziomowania-plytek-250-sztuk-g00432-geko-p-33301.html>

Klipsy 1,5mm do poziomowania płytek 250 sztuk G00432 GEKO

Cena brutto	28,12 zł
Cena netto	22,86 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G00432
Kod producenta	G00432
Kod EAN	5901477168789
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klipsy 1,5mm do poziomowania płytek 250 sztuk G00432 GEKO

Zrywalne klipsy stanowiące podstawowy element systemu poziomowania płytek ceramicznych. Grubość 1,5 mm określa szerokość spoiny, którą uzyskasz pomiędzy płytkami. Zestaw zawiera 250 sztuk jednorazowych klipsów.

Grubość klipsa 1,5 mm

Ilość w zestawie 250 szt.

Typ Zrywalne

Model G00432

Charakterystyka systemu poziomowania

Grubość 1,5 mm

Określa szerokość spoiny pomiędzy płytkami. Wybór grubości klipsa zależy od pożądanej szerokości fugi oraz wielkości płytek. Grubość 1,5 mm stosuje się przy standardowych płytkach ceramicznych i gresu.

Konstrukcja zrywalna

Po związaniu kleju klips usuwa się przez odłamanie górnej części lekkim uderzeniem. Dolna część pozostaje w spoinie i nie wpływa na estetykę ani trwałość układu. Nie wymaga dodatkowych narzędzi do demontażu.

Współpraca z klinami

Klipsy wymagają dedykowanych klinów do prawidłowego działania. Klin wkładany w otwór klipsa i dociskany szczypcami wyrównuje powierzchnię sąsiadujących płytek, eliminując różnice wysokości.

Redukcja czasu pracy

System eliminuje konieczność wielokrotnego sprawdzania poziomu każdej płytki poziomicą. Automatyczne wyrównanie pozwala na szybsze tempo układania przy zachowaniu precyzji wykonania.

Specyfikacja techniczna

Model	G00432
Producent	GEKO
Grubość klipsa	1,5 mm
Ilość w opakowaniu	250 sztuk
Typ konstrukcji	Zrywalna
Materiał	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Układanie płytek ceramicznych, gresu

Sposób użycia systemu

1. Nałożyć klej na podłoże zgodnie z instrukcją producenta kleju.
2. Umieścić klipsy pod krawędziami pierwszej płytki - minimum 2 klipsy na każdą stronę płytki.
3. Ułożyć pierwszą płytkę, dociskając ją do podłoża.
4. Dosunąć kolejną płytkę do zamontowanych klipsów, zachowując kontakt z ich powierzchnią.
5. Włożyć klin w otwór klipsa i docisnąć szczypcami aż do wyrównania powierzchni obu płytek.
6. Po związaniu kleju (zazwyczaj 24 godziny) usunąć klipsy przez lekkie uderzenie w kierunku równoległym do spoiny.
7. Przeprowadzić fugowanie w standardowy sposób.

Wymagane narzędzia

Do montażu niezbędne są kliny poziomujące oraz szczypce do dociskania klinów. Elementy te należy zakupić osobno. Jeden klin można wykorzystać wielokrotnie, klipsy są jednorazowe.

Zużycie klipsów w zależności od formatu płytek

Format płytki	Zużycie klipsów na 1 m ²	Powierzchnia z 250 klipsów
30 x 30 cm	42 szt.	ok. 6 m ²
33 x 33 cm	36 szt.	ok. 7 m ²
40 x 40 cm	20 szt.	ok. 12,5 m ²
45 x 45 cm	28 szt.	ok. 9 m ²
50 x 50 cm	24 szt.	ok. 10,5 m ²
60 x 60 cm	10 szt.	ok. 25 m ²
80 x 80 cm	10 szt.	ok. 25 m ²
60 x 30 cm	22 szt.	ok. 11,5 m ²
100 x 50 cm	16 szt.	ok. 15,5 m ²
120 x 60 cm	10 szt.	ok. 25 m ²

Planowanie zakupu

Podane wartości są orientacyjne i zakładają standardowe rozmieszczenie klipsów (2 na każdą stronę płytki). Przy skomplikowanych układach lub dużej liczbie narożników może być potrzebna większa ilość klipsów. Zaleca się zakup z zapasem około 10-15%.

Zastosowanie

-
- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
 - Montaż gresu o różnych formatach
 - Prace przy płytkach wielkoformatowych wymagających precyzyjnego wyrównania
 - Układanie płytek w pomieszczeniach wymagających estetycznego wykonania
 - Renowacje i remonty z wymianą okładzin ceramicznych
 - Prace wykonywane przez glazurników zawodowych i amatorów

Produkty powiązane

Do kompletnego zestawu potrzebne są kliny poziomujące GEKO oraz szczypce do dociskania klinów. Elementy te dostępne są w osobnych ofertach. Zaleca się zakup klinów w ilości około 1/3 liczby klipsów, ponieważ kliny są wielokrotnego użytku.