

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klipsy-do-poziomowania-plytek-2mm-900szt-vorel-04729-vorel-p-47867.html>

klipsy do poziomowania płytek 2mm 900szt Vorel 04729 VOREL

Cena brutto	133,51 zł
Cena netto	108,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04729
Kod producenta	04729
Kod EAN	5906083108303
Producent	Vorel

Opis produktu

Klipsy do poziomowania płytek 2mm 900szt Vorel 04729

Zrywalne klipsy do systemów poziomowania płytek ceramicznych i gresowych. Zestaw 900 sztuk zapewnia równą powierzchnię i stabilne fugi podczas wiązania kleju.

Grubość fugi 2 mm

Maks. grubość płytki 14 mm

Ilość w zestawie 900 szt

Materiał PE

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Grubość fugi 2 mm

Minimalna szerokość fugi wynosząca 2 mm pozwala na precyzyjne ułożenie płytek z wąskimi spoinami. System zapewnia równomierne odstępy między płytkami na całej powierzchni, eliminując konieczność stosowania tradycyjnych krzyżyków dystansowych.

Kompatybilność z płytkami do 14 mm

Klipsy współpracują z płytkami ceramicznymi, gresowymi i rektyfikowanymi o grubości maksymalnej 14 mm. Konstrukcja klipsa umożliwia stabilne mocowanie zarówno płytek podłogowych, jak i ściennych w trakcie wiązania kleju.

Zrywalna konstrukcja

Klipsy wykonane z polietylenu (PE) posiadają zrywalną podstawę, która pozostaje pod płytką po montażu. Górna część klipsa usuwa się po związaniu kleju poprzez skręcenie lub złamanie, bez ryzyka uszkodzenia powierzchni płytki.

Zestaw 900 sztuk

Ilość 900 klipsów w zestawie wystarcza do ułożenia powierzchni od 15 do 25 m² w zależności od formatu płytek. Niebieski kolor ułatwia identyfikację elementów na placu budowy i kontrolę zużycia podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	04729
Minimalna grubość fugi	2 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Liczba sztuk w zestawie	900
Materiał	PE (polietylen)
Kolor	Niebieski
Zastosowanie	Glazura, gres, płytki rektyfikowane
Typ montażu	Zrywalne klipsy

Zastosowanie klipsów do poziomowania

- Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach
- Montaż gresu technologicznego o grubości do 14 mm
- Prace z płytkami rektyfikowanymi wymagającymi wąskich fug
- Układanie płytek wielkoformatowych, gdzie stabilizacja jest kluczowa
- Renowacje łazienek i kuchni z wymogiem równej powierzchni
- Prace glazurnicze w pomieszczeniach komercyjnych
- Montaż okładzin ściennych w przestrzeniach publicznych
- Układanie płytek na ogrzewaniu podłogowym

Zasada działania systemu

System poziomowania płytek z klipsami Vorel 04729 działa na zasadzie mechanicznego dociskania krawędzi sąsiadujących płytek do jednego poziomu. Klips umieszcza się pod krawędzią płytki w świeżym kleju, następnie montuje się element dociskowy (klin lub zacisk sprzedawany osobno), który wyrównuje powierzchnię.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że grubość płytek nie przekracza 14 mm oraz że planowana szerokość fugi wynosi minimum 2 mm. System wymaga użycia odpowiednich klipsów dociskowych lub zacisku, które nie są zawarte w zestawie i należy je zakupić oddzielnie.

Użytkowanie i montaż

Klipsy montuje się podczas układania płytek, umieszczając je co 25-30 cm wzdłuż krawędzi każdej płytki. Po nałożeniu kleju klips wsuwa się pod krawędź płytki tak, aby jego podstawa znalazła się pod okładziną, a górna część wystawała ponad powierzchnię. Następnie zakłada się element dociskowy i dokręca, aż płytki zostaną wyrównane.

Po związaniu kleju (zwykle 12-24 godziny) górną część klipsa usuwa się poprzez uderzenie młotkiem lub kopnięcie w kierunku fugi. Zrywalna konstrukcja pozwala na łatwe oddzielenie górnej części, podczas gdy podstawa pozostaje trwale pod płytką, nie wpływając na jej stabilność.

Konserwacja i przechowywanie

Klipsy należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Materiał PE jest odporny na wilgoć, ale długotrwałe narażenie na promienie UV może wpłynąć na jego właściwości mechaniczne. Niewykorzystane klipsy można ponownie użyć w kolejnych projektach.

Produkty powiązane

Do pełnego funkcjonowania systemu poziomowania niezbędne są zaciski lub klipy dociskowe Vorel, sprzedawane oddzielnie. Warto również rozważyć zakup szczypec montażowych, które ułatwiają instalację i demontaż elementów dociskowych.