

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klipsy-do-poziomowania-y1-5mm-500szt-p-60368.html>

## KLIPSY DO POZIOMOWANIA Y1,5MM 500SZT

Cena brutto	<b>76,16 zł</b>
Cena netto	<b>61,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-36938</b>
Kod producenta	<b>YT-36938</b>
Kod EAN	<b>5906083125102</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Klipsy do poziomowania płytek YATO Y1,5mm - 500 sztuk (YT-36938)

System poziomowania płytek eliminujący nierówności powierzchni i zapewniający jednolitą szerokość fugi 1,5 mm. Klipsy jednorazowego użytku przeznaczone do płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych o grubości 5-14 mm.

Szerokość fugi 1,5 mm

Grubość płytek 5-14 mm

Ilość w zestawie 500 szt.

Materiał Tworzywo PE

### Charakterystyka systemu poziomowania płytek

#### Precyzyjna fuga 1,5 mm

Klipsy utrzymują stałą szerokość spoiny między płytkami na poziomie 1,5 mm. Minimalna fuga odpowiada standardom układania płytek rektyfikowanych i dużofORMATOWYCH, gdzie wąskie spoiny podkreślają jednolitość powierzchni.

#### Eliminacja różnic poziomów

System zapobiega powstawaniu "schodków" między sąsiadującymi płytkami poprzez mechaniczne dociskanie krawędzi do wspólnej

płaszczyzny. Rozwiązanie szczególnie istotne przy płytkach o nierównomiernej grubości lub na podłożach z lokalnymi nierównościami.

### Kompatybilność z płytkami 5-14 mm

Zakres grubości obejmuje standardowe płytki ścienne (od 5 mm), gres techniczny (8-10 mm) oraz grubsze formaty podłogowe (do 14 mm). Uniwersalność pozwala stosować jeden system w różnych etapach remontu.

### Tworzywo PE odporne na zerwanie

Polietylen o odpowiedniej elastyczności wytrzymuje naprężenia podczas dokręcania klina bez pęknięcia. Materiał nie reaguje chemicznie z klejami cementowymi i nie odkształca się pod wpływem wilgoci w świeżym kleju.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-36938
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Zakres grubości płytek	5-14 mm
Ilość klipsów w opakowaniu	500 sztuk
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne PE (polietylen), kolor szary
Wymiary pojedynczego klipsa	40 x 40 x 30 mm
Waga pojedynczego klipsa	3,2 g
Waga zestawu	2,1 kg
Wiadro w zestawie	Wymiary: 367 x 244 x 191 mm, pojemność: 12 litrów

## Zastosowanie klipsów do poziomowania

- Układanie płytek ceramicznych i gresowych na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Montaż płytek ściennych w łazienkach, kuchniach i innych przestrzeniach narażonych na wilgoć
- Układanie płytek rektyfikowanych z wąskimi fugami w nowoczesnych aranżacjach
- Prace na powierzchniach o dużym metrażu, gdzie kluczowa jest jednolitość płaszczyzny
- Układanie płytek dużoforimatowych, gdzie różnice poziomów są szczególnie widoczne
- Projekty realizowane przez glazurników profesjonalnych wymagających powtarzalności wykonania
- Prace remontowe prowadzone przez osoby bez doświadczenia glazurniczego
- Układanie płytek na podłożach z lokalnymi nierównościami do 3 mm

### Jak działa system poziomowania płytek

Klips wkłada się pod krawędzie dwóch sąsiadujących płytek, pozostawiając nad powierzchnią element dystansowy o grubości 1,5 mm. Następnie na klips nakłada się klin (sprzedawany osobno), który po dokręceniu dociska płytki do wspólnej płaszczyzny. Po

---

związaniu kleju dolną część klipsa odłamuje się uderzeniem, górny element dystansowy pozostaje w spoinie i zostaje zakryty fugą.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Klipsy należy zakładać bezpośrednio po ułożeniu płytek na świeżym kleju, w odstępach co 20-30 cm wzdłuż każdej krawędzi płytki. Przy płytkach dużoforowanych (powyżej 60 cm) zaleca się zagęszczenie klipsów do co 15-20 cm. System wymaga stosowania klinów (dostępnych osobno) oraz szczypiec do ich dokręcania i usuwania.

Po związaniu kleju – zwykle po 24 godzinach – dolną część klipsów usuwa się uderzeniem młotka lub kopnięciem w kierunku równoległym do fugi. Górny element dystansowy 1,5 mm pozostaje w spoinie jako wypełniacz, nie wpływając na właściwości fugi. Klipsy są elementami jednorazowego użytku – po odłamaniu nie nadają się do ponownego zastosowania.

### Obliczanie zapotrzebowania na klipsy

Średnie zużycie klipsów wynosi 12-20 sztuk na metr kwadratowy, w zależności od formatu płytek. Dla płytek 30x60 cm: około 14 klipsów/m<sup>2</sup>, dla płytek 60x60 cm: około 10 klipsów/m<sup>2</sup>, dla płytek 120x60 cm: około 8 klipsów/m<sup>2</sup>. Opakowanie 500 sztuk wystarcza do ułożenia 25-40 m<sup>2</sup> powierzchni.

### Produkty powiązane

System poziomowania wymaga klinów (dostępnych w osobnych opakowaniach) oraz szczypiec montażowych do ich zakładania i usuwania. Dla pełnej funkcjonalności systemu zaleca się kompletowanie zestawu: klipsy + kliny + szczypce. Kliny są elementami wielokrotnego użytku.