

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klipsy-do-poziomowania-y1-5mm-500szt-p-60368.html>

KLIPSY DO POZIOMOWANIA Y1,5MM 500SZT

Cena brutto	76,16 zł
Cena netto	61,92 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-36938
Kod producenta	YT-36938
Kod EAN	5906083125102
Producent	YATO

Opis produktu

Klipsy do poziomowania płytek YATO Y1,5mm - 500 sztuk (YT-36938)

System poziomowania płytek eliminujący nierówności powierzchni i zapewniający jednolitą szerokość fugi 1,5 mm. Klipsy jednorazowego użytku przeznaczone do płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych o grubości 5-14 mm.

Szerokość fugi 1,5 mm

Grubość płytek 5-14 mm

Ilość w zestawie 500 szt.

Materiał Tworzywo PE

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Precyzyjna fuga 1,5 mm

Klipsy utrzymują stałą szerokość spoiny między płytkami na poziomie 1,5 mm. Minimalna fuga odpowiada standardom układania płytek rektyfikowanych i dużofORMATOWYCH, gdzie wąskie spoiny podkreślają jednolitość powierzchni.

Eliminacja różnic poziomów

System zapobiega powstawaniu "schodków" między sąsiadującymi płytkami poprzez mechaniczne dociskanie krawędzi do wspólnej

płaszczyzny. Rozwiązanie szczególnie istotne przy płytkach o nierównomiernej grubości lub na podłożach z lokalnymi nierównościami.

Kompatybilność z płytkami 5-14 mm

Zakres grubości obejmuje standardowe płytki ścienne (od 5 mm), gres techniczny (8-10 mm) oraz grubsze formaty podłogowe (do 14 mm). Uniwersalność pozwala stosować jeden system w różnych etapach remontu.

Tworzywo PE odporne na zerwanie

Polietylen o odpowiedniej elastyczności wytrzymuje naprężenia podczas dokręcania klina bez pękania. Materiał nie reaguje chemicznie z klejami cementowymi i nie odkształca się pod wpływem wilgoci w świeżym kleju.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-36938
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Zakres grubości płytek	5-14 mm
Ilość klipsów w opakowaniu	500 sztuk
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne PE (polietylen), kolor szary
Wymiary pojedynczego klipsa	40 x 40 x 30 mm
Waga pojedynczego klipsa	3,2 g
Waga zestawu	2,1 kg
Wiadro w zestawie	Wymiary: 367 x 244 x 191 mm, pojemność: 12 litrów

Zastosowanie klipsów do poziomowania

- Układanie płytek ceramicznych i gresowych na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Montaż płytek ściennych w łazienkach, kuchniach i innych przestrzeniach narażonych na wilgoć
- Układanie płytek rektyfikowanych z wąskimi fugami w nowoczesnych aranżacjach
- Prace na powierzchniach o dużym metrażu, gdzie kluczowa jest jednolitość płaszczyzny
- Układanie płytek dużoforimatowych, gdzie różnice poziomów są szczególnie widoczne
- Projekty realizowane przez glazurników profesjonalnych wymagających powtarzalności wykonania
- Prace remontowe prowadzone przez osoby bez doświadczenia glazurniczego
- Układanie płytek na podłożach z lokalnymi nierównościami do 3 mm

Jak działa system poziomowania płytek

Klips wkłada się pod krawędzie dwóch sąsiadujących płytek, pozostawiając nad powierzchnią element dystansowy o grubości 1,5 mm. Następnie na klips nakłada się klin (sprzedawany osobno), który po dokręceniu dociska płytki do wspólnej płaszczyzny. Po

związaniu kleju dolną część klipsa odłamuje się uderzeniem, górny element dystansowy pozostaje w spoinie i zostaje zakryty fugą.

Użytkowanie i konserwacja

Klipsy należy zakładać bezpośrednio po ułożeniu płytek na świeżym kleju, w odstępach co 20-30 cm wzdłuż każdej krawędzi płytki. Przy płytkach dużoforowanych (powyżej 60 cm) zaleca się zagęszczenie klipsów do co 15-20 cm. System wymaga stosowania klinów (dostępnych osobno) oraz szczypiec do ich dokręcania i usuwania.

Po związaniu kleju – zwykle po 24 godzinach – dolną część klipsów usuwa się uderzeniem młotka lub kopnięciem w kierunku równoległym do fugi. Górny element dystansowy 1,5 mm pozostaje w spoinie jako wypełniacz, nie wpływając na właściwości fugi. Klipsy są elementami jednorazowego użytku – po odłamaniu nie nadają się do ponownego zastosowania.

Obliczanie zapotrzebowania na klipsy

Średnie zużycie klipsów wynosi 12-20 sztuk na metr kwadratowy, w zależności od formatu płytek. Dla płytek 30x60 cm: około 14 klipsów/m², dla płytek 60x60 cm: około 10 klipsów/m², dla płytek 120x60 cm: około 8 klipsów/m². Opakowanie 500 sztuk wystarcza do ułożenia 25-40 m² powierzchni.

Produkty powiązane

System poziomowania wymaga klinów (dostępnych w osobnych opakowaniach) oraz szczypiec montażowych do ich zakładania i usuwania. Dla pełnej funkcjonalności systemu zaleca się kompletowanie zestawu: klipsy + kliny + szczypce. Kliny są elementami wielokrotnego użytku.