

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klipsy-do-poziomowania-y1-5mm-700szt-p-60369.html>

KLIPSY DO POZIOMOWANIA Y1,5MM 700SZT

Cena brutto	99,43 zł
Cena netto	80,84 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-36939
Kod producenta	YT-36939
Kod EAN	5906083125119
Producent	YATO

Opis produktu

Klipsy do poziomowania płytek YATO YT-36939 – grubość fugi 1,5 mm (700 szt.)

Zrywalne klipsy bramkowe do systemów poziomowania płytek, zaprojektowane dla powierzchni ceramicznych, gresowych i porcelanowych o grubości 5-14 mm. Wykonane z tworzywa PE, eliminują nierówności i różnice poziomów między płytkami podczas wiązania kleju.

Grubość fugi 1,5 mm

Zakres grubości płytek 5-14 mm

Ilość w zestawie 700 sztuk

Materiał Tworzywo PE

Charakterystyka techniczna klipsów poziomujących

Grubość fugi 1,5 mm

Precyzyjnie określona szerokość szczeliny między płytkami zapewnia jednolity odstęp zgodny ze standardami nowoczesnego budownictwa. Grubość 1,5 mm jest wartością minimalną – system pozwala na szersze fugi poprzez odpowiednie rozmieszczenie klipsów.

Zakres grubości płytek 5-14 mm

Konstrukcja bramki umożliwia zastosowanie z większością formatów płytek dostępnych na rynku. System dociska powierzchnie płytek w trakcie wiązania kleju, kompensując różnice w ich grubości i nierówności podłoża.

Zrywalna konstrukcja bramkowa

Po związaniu kleju górna część klipsa łatwo odłamuje się uderzeniem bocznym lub kopnięciem, pozostawiając dolną część pod płytką. Materiał PE zapewnia kontrolowane pęknięcie bez uszkodzenia glazury i fugi.

Tworzywo sztuczne PE

Polietylen charakteryzuje się odpornością na wilgoć i środowisko alkaliczne klejów do płytek. Materiał nie wchodzi w reakcje chemiczne z zaprawą, zachowując właściwości mechaniczne przez cały czas wiązania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-36939
Typ produktu	Zrywalne klipsy (bramki) do poziomowania płytek
Grubość fugi minimalna	1,5 mm
Zakres grubości płytek	5-14 mm
Materiał	Wysokogatunkowe tworzywo sztuczne PE (szary)
Wymiary pojedynczego klipsa	40 x 40 x 30 mm
Waga pojedynczego klipsa	3,2 g
Ilość w zestawie	700 sztuk
Waga zestawu	2,28 kg

Zastosowanie klipsów poziomujących

- Układanie płytek podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Montaż płytek ściennych z zachowaniem pionu i poziomu
- Instalacja płytek wielkoformatowych wymagających precyzyjnego poziomu
- Prace z płytkami ceramicznymi, gresowymi i porcelanowymi
- Układanie płytek rektyfikowanych z wąskimi fugami
- Renowacje i prace remontowe wymagające wyrównania powierzchni
- Projekty komercyjne z dużymi powierzchniami do wykończenia
- Montaż płytek kamiennych o zróżnicowanej grubości

Użytkowanie systemu poziomowania

Instalacja klipsów

Klipsy montuje się w świeżym kleju do płytek, umieszczając dolną część pod krawędzią płytki. Po ułożeniu sąsiedniej płytki, na górną część klipsa zakłada się specjalny klucz lub śrubę dociskową (sprzedawane osobno), która wywiera nacisk i wyrównuje powierzchnie. Odstęp między klipsami zależy od formatu płytek – przy małych formatach co 20-30 cm, przy dużych co 10-15 cm.

Usuwanie po związaniu kleju

Po całkowitym związaniu kleju (zwykle 24 godziny) górną część klipsa usuwa się uderzeniem bocznym – młotkiem gumowym, kopnięciem lub specjalnym narzędziem. Dolna część pozostaje pod płytką i nie wpływa na trwałość połączenia. Fugi można następnie wypełnić zaprawą fugową.

Kompatybilność z innymi elementami systemu

Klipsy współpracują z kluczami zaciskowymi lub śrubami dociskowymi systemu YATO. Do jednorazowego użycia przeznaczone są same klipsy – elementy dociskowe są wielokrotnego użytku. Przy zakupie systemu po raz pierwszy należy nabyć osobno klucze lub śruby dociskowe.

Produkty powiązane

Do pełnego systemu poziomowania płytek potrzebne są dodatkowo: klucze zaciskowe lub śruby dociskowe wielokrotnego użytku, dystanse (kliny) do regulacji grubości fugi oraz narzędzia do usuwania klipsów. Wszystkie elementy dostępne są w ofercie YATO jako komponenty systemu poziomowania.

...