

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klipsy-do-poziomowania-y1mm-500szt-p-60363.html>

KLIPSY DO POZIOMOWANIA Y1MM 500SZT

Cena brutto	76,16 zł
Cena netto	61,92 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-36933
Kod producenta	YT-36933
Kod EAN	5906083125058
Producent	YATO

Opis produktu

Klipsy do poziomowania YATO Y1MM 500 szt. (YT-36933)

Klipsy poziomujące YATO to elementy systemu poziomowania płytek, które eliminują różnice wysokości między sąsiadującymi kafelkami podczas wiązania kleju. Produkt przeznaczony do płytek o grubości 5-14 mm, umożliwiając tworzenie fug o szerokości 1 mm.

Grubość płytek 5-14 mm

Szerokość fugi 1 mm

Materiał Tworzywo PE

Ilość w opakowaniu 500 sztuk

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Precyzja fugi 1 mm

Wbudowane rozpórki zapewniają stałą szerokość spoiny 1 mm między płytkami. Parametr szczególnie istotny przy układaniu płytek rektyfikowanych i gresu wielkoformatowego, gdzie minimalne fugi podkreślają estetykę powierzchni.

Zakres grubości 5-14 mm

Uniwersalny system kompatybilny z większością płytek ceramicznych, gresowych i kamiennych dostępnych na rynku. Obejmuje standardowe formaty ściennie (6-10 mm) oraz grubsze płytki podłogowe (10-14 mm).

Konstrukcja z tworzywa PE

Polietylen charakteryzuje się odpornością na działanie wilgoci i środowiska alkalicznego kleju do płytek. Materiał zachowuje sztywność podczas wiązania kleju, co zapewnia stabilne utrzymanie poziomu przez cały proces schnięcia.

Wymiary klipsa 40 x 40 x 30 mm

Rozmiar dostosowany do standardowej szerokości fug i grubości płytek. Konstrukcja umożliwia równomierne rozprowadzenie siły docisku z klina poziomującego na krawędzie płytek.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-36933
Nazwa produktu	Klipsy do poziomowania Y1MM
Grubość płytek	5-14 mm
Grubość fugi	1 mm
Materiał wykonania	Tworzywo PE (polietylen)
Ilość w zestawie	500 sztuk
Wymiary pojedynczego klipsa	40 x 40 x 30 mm
Pojemność opakowania	12 litrów

Zastosowanie klipsów poziomujących

- Układanie płytek ceramicznych ściennych w łazienkach i kuchniach
- Montaż gresu podłogowego w pomieszczeniach mieszkalnych
- Instalacja płytek rektyfikowanych o minimalnych fugach
- Układanie płytek wielkoformatowych powyżej 60x60 cm
- Prace na powierzchniach narażonych na nierówności podłoża
- Montaż okładzin na ścianach i podłogach w obiektach komercyjnych
- Układanie płytek na systemach ogrzewania podłogowego
- Wykończenie tarasów i balkonów płytkami mrozoodpornymi

Jak sprawdzić kompatybilność z płytkami

Zmierz grubość płytki szczelinierzem lub linijką. System YATO Y1MM współpracuje z płytkami o grubości 5-14 mm. Dla płytek cieńszych niż 5 mm lub grubszych niż 14 mm należy zastosować klipsy o innych parametrach. Szerokość fugi 1 mm jest stała i nie podlega regulacji w tym modelu.

Użytkowanie systemu poziomującego

Klipsy stanowią część dwuelementowego systemu poziomowania i współpracują z klinami poziomującymi (sprzedawanymi osobno). Proces montażu przebiega następująco: klips umieszcza się pod krawędziami dwóch sąsiadujących płytek, następnie wkłada się klin, który poprzez docisk wyrównuje wysokość płytek. Po związaniu kleju (zazwyczaj 24-48 godzin) dolną część klipsa odłamuje się uderzeniem bocznym, pozostawiając cienką warstwę pod płytką.

Zużycie klipsów zależy od formatu płytek. Dla płytek 30x30 cm przy fugach 1 mm zużycie wynosi około 16-20 klipsów na metr kwadratowy. W przypadku większych formatów (60x60 cm) zużycie spada do 8-12 sztuk/m². Opakowanie 500 sztuk wystarcza na około 25-30 m² powierzchni przy standardowych formatach płytek.

Konserwacja i przechowywanie

Klipsy należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Tworzywo PE może tracić elastyczność pod wpływem długotrwałego działania promieni UV. Produkt jednorazowego użytku – dolna część klipsa zostaje pod płytką, górna nadaje się do utylizacji jako tworzywo sztuczne.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności systemu poziomowania niezbędne są kliny poziomujące YATO (dostępne osobno). Zaleca się stosowanie szczypiec montażowych YATO, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie klinów. Dla innych szerokości fug dostępne są klipsy w wersjach 1.5 mm i 2 mm.