

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 18:30

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klipsy-do-poziomowania-y1mm-500szt-p-60363.html>



## KLIPSY DO POZIOMOWANIA Y1MM 500SZT

Cena brutto	<b>76,16 zł</b>
Cena netto	<b>61,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-36933</b>
Kod producenta	<b>YT-36933</b>
Kod EAN	<b>5906083125058</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Klipsy do poziomowania YATO Y1MM 500 szt. (YT-36933)

Klipsy poziomujące YATO to elementy systemu poziomowania płytek, które eliminują różnice wysokości między sąsiadującymi kafelkami podczas wiązania kleju. Produkt przeznaczony do płytek o grubości 5-14 mm, umożliwiającą tworzenie fug o szerokości 1 mm.

Grubość płytek 5-14 mm

Szerokość fugi 1 mm

Materiał Tworzywo PE

Ilość w opakowaniu 500 sztuk

### Charakterystyka systemu poziomowania płytek

#### Precyzja fugi 1 mm

Wbudowane rozpórki zapewniają stałą szerokość spoiny 1 mm między płytkami. Parametr szczególnie istotny przy układaniu płytek rektyfikowanych i gresu wielkoformatowego, gdzie minimalne fugi podkreślają estetykę powierzchni.

## Zakres grubości 5-14 mm

Uniwersalny system kompatybilny z większością płytek ceramicznych, gresowych i kamiennych dostępnych na rynku. Obejmuje standardowe formaty ściennie (6-10 mm) oraz grubsze płytki podłogowe (10-14 mm).

## Konstrukcja z tworzywa PE

Polietylen charakteryzuje się odpornością na działanie wilgoci i środowiska alkalicznego kleju do płytek. Materiał zachowuje sztywność podczas wiązania kleju, co zapewnia stabilne utrzymanie poziomu przez cały proces schnięcia.

## Wymiary klipsa 40 x 40 x 30 mm

Rozmiar dostosowany do standardowej szerokości fug i grubości płytek. Konstrukcja umożliwia równomierne rozprowadzenie siły docisku z klina poziomującego na krawędzie płytek.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-36933
Nazwa produktu	Klipsy do poziomowania Y1MM
Grubość płytek	5-14 mm
Grubość fugi	1 mm
Materiał wykonania	Tworzywo PE (polietylen)
Ilość w zestawie	500 sztuk
Wymiary pojedynczego klipsa	40 x 40 x 30 mm
Pojemność opakowania	12 litrów

## Zastosowanie klipsów poziomujących

- Układanie płytek ceramicznych ściennych w łazienkach i kuchniach
- Montaż gresu podłogowego w pomieszczeniach mieszkalnych
- Instalacja płytek rektyfikowanych o minimalnych fugach
- Układanie płytek wielkoformatowych powyżej 60x60 cm
- Prace na powierzchniach narażonych na nierówności podłoża
- Montaż okładzin na ścianach i podłogach w obiektach komercyjnych
- Układanie płytek na systemach ogrzewania podłogowego
- Wykończenie tarasów i balkonów płytkami mrozoodpornymi

## Jak sprawdzić kompatybilność z płytkami

---

Zmierz grubość płytki szczelinierzem lub linijką. System YATO Y1MM współpracuje z płytkami o grubości 5-14 mm. Dla płytek cieńszych niż 5 mm lub grubszych niż 14 mm należy zastosować klipsy o innych parametrach. Szerokość fugi 1 mm jest stała i nie podlega regulacji w tym modelu.

## Użytkowanie systemu poziomującego

---

Klipsy stanowią część dwuelementowego systemu poziomowania i współpracują z klinami poziomującymi (sprzedawanymi osobno). Proces montażu przebiega następująco: klips umieszcza się pod krawędziami dwóch sąsiadujących płytek, następnie wkłada się klin, który poprzez docisk wyrównuje wysokość płytek. Po związaniu kleju (zazwyczaj 24-48 godzin) dolną część klipsa odłamuje się uderzeniem bocznym, pozostawiając cienką warstwę pod płytką.

Zużycie klipsów zależy od formatu płytek. Dla płytek 30x30 cm przy fugach 1 mm zużycie wynosi około 16-20 klipsów na metr kwadratowy. W przypadku większych formatów (60x60 cm) zużycie spada do 8-12 sztuk/m<sup>2</sup>. Opakowanie 500 sztuk wystarcza na około 25-30 m<sup>2</sup> powierzchni przy standardowych formatach płytek.

### Konserwacja i przechowywanie

Klipsy należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Tworzywo PE może tracić elastyczność pod wpływem długotrwałego działania promieni UV. Produkt jednorazowego użytku – dolna część klipsa zostaje pod płytką, górna nadaje się do utylizacji jako tworzywo sztuczne.

### Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności systemu poziomowania niezbędne są kliny poziomujące YATO (dostępne osobno). Zaleca się stosowanie szczypiec montażowych YATO, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie klinów. Dla innych szerokości fug dostępne są klipsy w wersjach 1.5 mm i 2 mm.