

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-chromowana-38-mm-schmith-sch02p01001-p-59026.html>



Kłódka chromowana 38 mm Schmith SCH02P01001

Cena brutto	7,83 zł
Cena netto	6,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH02P01001
Kod producenta	SCH02P01001
Kod EAN	5902004772677
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka chromowana 38 mm Schmith SCH02P01001

Kłódka zabezpieczająca z korpusem stalowym chromowanym o szerokości 38 mm. Konstrukcja z hartowanym pałąkiem i mosiężnym cylindrem, przeznaczona do zabezpieczania bram, szaf narzędziowych, pomieszczeń gospodarczych oraz sprzętu.

Szerokość korpusu 38 mm
Średnica pałąka 5,8 mm
Materiał korpusu Stal chromowana
Wyposażenie 3 klucze

Charakterystyka techniczna

Korpus stalowy chromowany
Chromowanie powierzchni korpusu zapewnia ochronę przed korozją i wpływem wilgoci. Warstwa chromu zwiększa trwałość mechaniczną i umożliwia stosowanie kłódki w warunkach zewnętrznych przez dłuższy czas bez utraty właściwości zabezpieczających.

--

Hartowany pałąk

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchniową pałąka, co utrudnia jego przecięcie narzędziami ręcznymi. Średnica 5,8 mm stanowi kompromis między odpornością mechaniczną a możliwością przejścia przez standardowe oczka i uchwyty.

Mosiężny cylinder zamka

Mosiądz charakteryzuje się odpornością na ścieranie i niską tendencją do zatarcia mechanizmu. Cylinder mosiężny zapewnia płynne działanie zamka nawet przy częstym użytkowaniu oraz w warunkach zmiennej temperatury.

Komplet kluczy

Zestaw zawiera 3 klucze, co umożliwia korzystanie z kłódki przez więcej osób lub przechowywanie zapasowych egzemplarzy w różnych lokalizacjach. Klucze pasują wyłącznie do cylindra w danej kłódce.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P01001
Szerokość korpusu (A)	38 mm
Wysokość korpusu (B)	33 mm
Grubość korpusu (C)	16 mm
Średnica pałąka (D)	5,8 mm
Szerokość wewnętrzna pałąka (E)	20,3 mm
Wysokość wewnętrzna pałąka (F)	23 mm
Materiał korpusu	Stal chromowana
Cylinder	Mosiężny
Pałąk	Hartowany
Liczba kluczy w zestawie	3 szt.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek w ogrodzeniach
- Zamykanie szaf narzędziowych i metalowych skrzynek
- Zabezpieczanie pomieszczeń gospodarczych i garaży
- Zamykanie kontenerów magazynowych i skrzyń transportowych
- Zabezpieczanie sprzętu budowlanego i ogrodniczego
- Zamykanie drzwi w pomieszczeniach technicznych
- Zabezpieczanie rowerów i motocykli do stałych punktów
- Zamykanie szafek na terenie zakładów przemysłowych

Jak sprawdzić kompatybilność z uchwytem

Przed zakupem należy zmierzyć grubość elementu, przez który będzie przechodziła kłódka. Szerokość wewnętrzna pałaka wynosi 20,3 mm, a wysokość wewnętrzna 23 mm – element zabezpieczany musi zmieścić się w tych wymiarach. Dla grubszych elementów konieczna będzie kłódka z dłuższym pałakiem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność działania mechanizmu zamka. W przypadku stosowania na zewnątrz zaleca się okresowe smarowanie cylindra środkiem penetrującym, szczególnie po ekspozycji na deszcz lub śnieg. Chromowana powierzchnia korpusu nie wymaga dodatkowej konserwacji, jednak w środowisku silnie korozyjnym warto kontrolować stan powłoki.

W przypadku trudności z otwarciem nie należy stosować nadmiernej siły – zaleca się użycie środka odblokującego lub grafitowego smaru do zamków. Klucze warto przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji na ich powierzchni, co mogłoby utrudnić wsunięcie do cylindra.

Produkty powiązane

Do zabezpieczania większych obiektów warto rozważyć kłódki o szerokości korpusu 50 mm lub więcej. W przypadku potrzeby zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne dostępne są modele z korpusem mosiężnym lub z dodatkową osłoną cylindra.

...