

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-chromowana-48-mm-schmith-sch02p01002-p-59030.html>



Kłódka chromowana 48 mm Schmith SCH02P01002

Cena brutto	11,47 zł
Cena netto	9,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH02P01002
Kod producenta	SCH02P01002
Kod EAN	5902004772684
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka chromowana 48 mm Schmith SCH02P01002

Kłódka zabezpieczająca ze stalowym korpusem chromowanym i hartowanym pałąkiem o średnicy 7,8 mm. Mechanizm z mosiężnym cylindrem, w zestawie 3 klucze.

Szerokość korpusu 48 mm
Średnica pałąka 7,8 mm
Materiał korpusu Stal chromowana
Typ pałąka Hartowany

Charakterystyka techniczna

Korpus ze stali chromowanej

Chromowanie zapewnia ochronę przed korozją i wilgocią, umożliwiając stosowanie na zewnątrz. Wymiary 48×40,5×20 mm pozwalają na zamocowanie w standardowych uchwytach zabezpieczających.

Hartowany pałąk 7,8 mm

Średnica 7,8 mm zwiększa odporność na przecięcie w porównaniu z pałąkami 6 mm. Proces hartowania podnosi twardość

powierzchniową, utrudniając mechaniczne uszkodzenie.

Mosiężny cylinder zamka

Mosiądz charakteryzuje się odpornością na ścieranie i stabilnością wymiarową. Mechanizm zapewnia płynne obracanie klucza nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Zestaw 3 kluczy

Dodatkowe klucze umożliwiają przechowywanie zapasowego kompletu w bezpiecznym miejscu oraz użytkowanie przez kilka osób bez konieczności kopiowania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P01002
Szerokość korpusu (A)	48 mm
Wysokość korpusu (B)	40,5 mm
Grubość korpusu (C)	20 mm
Średnica pałaka (D)	7,8 mm
Szerokość wewnętrzna pałaka (E)	26,8 mm
Wysokość wewnętrzna pałaka (F)	26,6 mm
Materiał korpusu	Stal chromowana
Materiał cylindra	Mosiądz
Typ pałaka	Hartowany
Wyposażenie	3 klucze

Zastosowanie

- Zabezpieczenie bram i furtek w ogrodzeniach
- Zamykanie drzwi w pomieszczeniach gospodarczych i garażach
- Zabezpieczenie skrzynek narzędziowych i kontenerów
- Zamykanie szafek magazynowych w warsztatach
- Zabezpieczenie sprzętu budowlanego i narzędzi
- Zamykanie łańcuchów zabezpieczających rowery i motocykle
- Ochrona pomieszczeń technicznych i komórek
- Zabezpieczenie przyczep i pojazdów użytkowych

Dobór i montaż

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź wymiary wewnętrzne pałaka (26,8×26,6 mm) oraz jego średnicę (7,8 mm). Upewnij się, że element do zabezpieczenia (oczko, łańcuch, uchwyt) mieści się w przestrzeni pałaka i że otwór ma odpowiednią średnicę.

Konserwacja mechanizmu

W warunkach zewnętrznych zaleca się okresowe smarowanie cylindra środkiem penetrującym lub grafitowym. Unikaj smarów na bazie oleju, które mogą przyciągać zanieczyszczenia i utrudniać działanie mechanizmu w niskich temperaturach.

Produkty powiązane

Do zabezpieczenia kłódki w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne warto rozważyć pokrowce ochronne lub osłony przeciwdeszczowe. W przypadku zabezpieczania większych obiektów sprawdzą się łańcuchy stalowe o ogniwach dostosowanych do średnicy pałaka 7,8 mm.

...