

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-chromowana-61-mm-schmith-sch02p01003-p-59031.html>



Kłódka chromowana 61 mm Schmith SCH02P01003

Cena brutto	16,27 zł
Cena netto	13,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH02P01003
Kod producenta	SCH02P01003
Kod EAN	5902004772691
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka chromowana 61 mm Schmith SCH02P01003

Kłódka zabezpieczająca z korpusem ze stali chromowanej i hartowanym pałąkiem o średnicy 8,8 mm. Wyposażona w mosiężny cylinder zamka oraz komplet 3 kluczy.

Szerokość korpusu	61 mm
Średnica pałąka	8,8 mm
Materiał korpusu	Stal chromowana
Liczba kluczy	3 szt.

Charakterystyka techniczna

Korpus ze stali chromowanej

Chromowanie zapewnia ochronę przed korozją i wydłuża żywotność kłódki w warunkach zewnętrznych. Wymiary 61×49×23 mm pozwalają na zastosowanie w większości standardowych oczek i zaczepów.

Hartowany pałąk 8,8 mm

Średnica 8,8 mm zwiększa odporność na przecięcie narzędziami ręcznymi. Wymiar wewnętrzny 32,3×35 mm określa maksymalną grubość elementu, który można zabezpieczyć.

Mosiężny cylinder zamka

Mosiądz charakteryzuje się odpornością na korozję i zapewnia płynne działanie mechanizmu przez długi okres. Trzy klucze w zestawie umożliwiają przechowywanie zapasowych egzemplarzy.

Uniwersalne zastosowanie

Kompaktowe wymiary i szerokość wewnętrzna pałaka 32,3 mm pozwalają na zabezpieczenie większości standardowych bram, furtek, szafek i kontenerów.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P01003
Szerokość korpusu (A)	61 mm
Wysokość korpusu (B)	49 mm
Grubość korpusu (C)	23 mm
Średnica pałaka (D)	8,8 mm
Szerokość wewnętrzna pałaka (E)	32,3 mm
Wysokość wewnętrzna pałaka (F)	35 mm
Materiał korpusu	Stal chromowana
Materiał cylindra	Mosiądz
Pałak	Hartowany
Wyposażenie	3 klucze

Typowe zastosowania

- Zabezpieczenie bram i furtek wjazdowych
- Zamykanie drzwi w garażach i pomieszczeniach gospodarczych
- Zabezpieczenie kontenerów magazynowych
- Zamykanie szafek narzędziowych i skrytek
- Zabezpieczenie łańcuchów przy rowerach i motorach
- Zamykanie klatek i kojców dla zwierząt
- Zabezpieczenie przyczep i platform transportowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem zmierz grubość elementu, który ma być zabezpieczony. Musi on zmieścić się w wewnętrznym wymiarze pałaka (32,3×35 mm). Sprawdź także, czy otwór w zaczepieniu lub oczku ma średnicę minimum 9 mm, aby pałak mógł swobodnie przejść.

Użytkowanie i konserwacja

Chromowana powierzchnia korpusu nie wymaga specjalnej konserwacji, ale w warunkach intensywnego narażenia na wilgoć warto okresowo sprawdzać stan mechanizmu. Cylinder mosiężny można smarować grafitowym smarem do zamków, unikając olejów, które przyciągają kurz.

W przypadku utrudnionego obrotu klucza nie należy stosować nadmiernej siły. Zaleca się wtedy oczyszczenie cylindra sprężonym powietrzem i aplikację środka odrdzewiającego lub grafitu w spray'u.

...