

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-chromowana-74-mm-schmith-sch02p01004-p-59032.html>



Kłódka chromowana 74 mm Schmith SCH02P01004

Cena brutto	21,53 zł
Cena netto	17,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH02P01004
Kod producenta	SCH02P01004
Kod EAN	5902004772707
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka chromowana 74 mm Schmith SCH02P01004

Kłódka zabezpieczająca o korpusie ze stali chromowanej i hartowanym pałąku, przeznaczona do zastosowań domowych i warsztatowych. Mosiężny cylinder zapewnia trwałość mechanizmu zamykającego.

Szerokość korpusu 74 mm
Średnica pałąka 9,8 mm
Materiał korpusu Stal chromowana
Liczba kluczy 3 szt.

Charakterystyka

Korpus ze stali chromowanej

Powłoka chromowa zabezpiecza przed korozją i zwiększa odporność na warunki atmosferyczne. Umożliwia stosowanie kłódki na zewnątrz – przy bramach, drzwiach garażowych czy kontenerach.

Hartowany pałąk 9,8 mm

Proces hartowania zwiększa twardość stali, co utrudnia przecięcie pałąka narzędziami ręcznymi. Średnica 9,8 mm zapewnia równowagę między wytrzymałością a możliwością założenia na standardowe oczka.

Mosiężny cylinder zamka

Mosiądz charakteryzuje się odpornością na korozję i zapewnia płynne działanie mechanizmu przez długi czas. Cylinder w tej klasie klódek zazwyczaj oferuje podstawową ochronę przed manipulacją.

Wymiary robocze pałąka

Szerokość wewnętrzna 40,2 mm i wysokość 42,3 mm określają maksymalną grubość elementów, które można zabezpieczyć. Przed zakupem warto zmierzyć oczko lub uszko, na którym będzie założona klódka.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P01004
Marka	Schmith
Szerokość korpusu (A)	74 mm
Wysokość korpusu (B)	58 mm
Grubość korpusu (C)	24 mm
Średnica pałąka (D)	9,8 mm
Szerokość wewnętrzna pałąka (E)	40,2 mm
Wysokość wewnętrzna pałąka (F)	42,3 mm
Materiał korpusu	Stal chromowana
Materiał cylindra	Mosiądz
Pałąk	Hartowany
Wyposażenie	3 klucze

Zastosowanie

- Zabezpieczenie bram garażowych i wjazdowych
- Zamykanie drzwi do pomieszczeń gospodarczych
- Zabezpieczenie kontenerów magazynowych i narzędziowych
- Zamykanie szaf warsztatowych i metalowych skrzynek

-
- Zabezpieczenie sprzętu budowlanego na placu
 - Zamykanie łańcuchów przy zabezpieczaniu rowerów
 - Zabezpieczenie furtki lub bramy do ogrodu

Jak dobrać kłódkę do zastosowania

Przed zakupem zmierz element, który ma być zabezpieczony. Szerokość wewnętrzna pałaka ($E = 40,2$ mm) określa maksymalną grubość oczka lub łańcucha. Wysokość wewnętrzna ($F = 42,3$ mm) to przestrzeń między korpusem a końcem pałaka – ważna przy montażu na okuciach o większej grubości. Średnica pałaka 9,8 mm musi przejść przez otwór w zabezpieczanym elemencie.

Użytkowanie i konserwacja

Cylinder zamka należy okresowo smarować grafitowym środkiem konserwacyjnym – szczególnie przy zastosowaniach zewnętrznych, gdzie mechanizm narażony jest na wilgoć i pył. Nie stosować oleju, który może zbierać zanieczyszczenia.

Chromowana powierzchnia korpusu wymaga jedynie czyszczenia suchą szmatką. W przypadku długotrwałej ekspozycji na warunki atmosferyczne warto sprawdzać stan powłoki – ewentualne uszkodzenia można zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym.

Trzy dołączone klucze umożliwiają przechowywanie zapasowych egzemplarzy w różnych miejscach. Zaleca się oznaczenie kluczy, jeśli używa się kilku kłódek tego samego typu.

...