

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-powlekana-nylonem-z-linka-77105-vorel-p-26281.html>

KŁÓDKA POWLEKANA NYLONEM Z LINKĄ 77105 VOREL

Cena brutto	19,44 zł
Cena netto	15,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77105
Kod producenta	77105
Kod EAN	5906083072857
Producent	Vorel

Opis produktu

Kłódka powlekana nylonem z linką 77105 Vorel

Kłódka z elastyczną linką stalową przeznaczona do zabezpieczania przedmiotów o nieregularnych kształtach. Korpus ze stopu cynku z powłoką nylonową chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych.

Materiał korpusu Stop cynku + nylon

Linka stalowa Ø 3,2 mm × 175 mm

Wymiary korpusu 39,5 × 20 × 45 mm

Liczba kluczy 2 szt.

Charakterystyka kłódki z linką Vorel 77105

Korpus powlekany nylonem

Stop cynku pokryty warstwą nylonu zapewnia ochronę przed zarysowaniami i korozją. Powłoka minimalizuje ryzyko uszkodzenia lakieru zabezpieczanych przedmiotów, co ma znaczenie przy mocowaniu do pojazdów czy sprzętu sportowego.

Elastyczna linka stalowa

Nierdzewna linka o średnicy 3,2 mm i długości 175 mm (wysokość pętli 85 mm) umożliwia obejmowanie elementów o różnych kształtach i grubościach. Elastyczność linki ułatwia zabezpieczanie przedmiotów trudnych do zamknięcia sztywnym jarzmem.

Wielokołkowa wkładka niecentryczna

Mechanizm z niecentrycznym kanałem klucza utrudnia otwarcie metodami manipulacyjnymi. Konstrukcja wielokołkowa zwiększa liczbę możliwych kombinacji w porównaniu ze standardowymi wkładkami płytkowym.

Blokada klucza w korpusie

Klucz pozostaje zablokowany w cylindrze do momentu zamknięcia kłódki. Rozwiązanie zapobiega pozostawieniu kłódki w stanie otwartym i zmniejsza ryzyko zgubienia klucza podczas użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Marka	Vorel
Model	77105
Materiał korpusu	Stop cynku z powłoką nylonową
Wymiary korpusu	39,5 × 20 × 45 mm
Typ jarzma	Linka stalowa nierdzewna
Średnica linki	3,2 mm
Długość linki	175 mm
Wysokość pętli	85 mm
Typ wkładki	Wielokołkowa niecentryczna
Liczba kluczy w zestawie	2 szt. z frezowanym kanałem
Blokada klucza	Tak

Zastosowanie kłódki z linką

- Zabezpieczanie rowerów i motocykli do stałych elementów infrastruktury
- Ochrona sprzętu sportowego: nart, desek, kajaków przechowywanych na zewnątrz
- Zamykanie bram, furtek i ogrodzeń w gospodarstwach
- Zabezpieczanie narzędzi i sprzętu budowlanego na placu budowy
- Mocowanie pokryw i osłon do pojazdów użytkowych
- Zamykanie skrzynek narzędziowych i kontenerów transportowych
- Ochrona bagażu podczas podróży i transportu

-
- Zabezpieczanie drzwi pomieszczeń gospodarczych, garaży, altan

Jak dobrać długość linki

Przed zakupem zmierz obwód elementów, które będą objęte linką. Efektywna długość użytkowa linki to 175 mm minus szerokość korpusu (39,5 mm), co daje około 135 mm na obejście przedmiotu. W przypadku większych średnic warto rozważyć kłódkę z dłuższą linką lub łańcuchem.

Konserwacja kłódki z linką

Regularne smarowanie cylindra grafitowym smarem w spray'u zapobiega zacinananiu się mechanizmu, szczególnie przy użytkowaniu na zewnątrz. Unikać smarów olejowych, które przyciągają kurz i zanieczyszczenia.

Linka stalowa wymaga okresowego czyszczenia z zabrudzeń i soli drogowej. W warunkach nadmorskich lub przy intensywnym narażeniu na wilgoć warto sprawdzać stan linki co kilka miesięcy pod kątem korozji.

Powłoka nylonowa korpusu jest odporna na uderzenia, ale unikać kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą przebić warstwę ochronną i narazić metal na korozję.

Produkty uzupełniające

Do zabezpieczania większych obiektów warto rozważyć łańcuchy stalowe z ogniwami o grubości 6-10 mm, które można łączyć z kłódką. Przy zabezpieczaniu rowerów przydatne są dodatkowe linki stalowe w oplocie jako uzupełnienie zamka głównego.