

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-stalowa-38-mm-schmith-sch02p04001-p-59040.html>



Kłódka stalowa 38 mm Schmith SCH02P04001

Cena brutto	7,99 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH02P04001
Kod producenta	SCH02P04001
Kod EAN	5902004772806
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka stalowa 38 mm Schmith SCH02P04001

Kłódka zabezpieczająca z korpusem stalowym i hartowanym pałąkiem. Przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, szafek oraz innych obiektów wymagających mechanicznej ochrony przed dostępem.

Szerokość korpusu 38 mm
Średnica pałąka 5,8 mm
Materiał korpusu Stal
Liczba kluczy 4 szt.

Charakterystyka techniczna

Stalowy korpus

Obudowa wykonana ze stali zapewnia odporność na próby mechanicznego uszkodzenia. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na uderzenia i próby przełamania, co zwiększa poziom zabezpieczenia.

Hartowany pałąk

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchniową pałaka, co utrudnia jego przecięcie piłą ręczną lub przecinakiem. Średnica 5,8 mm stanowi kompromis między odpornością a możliwością montażu w standardowych uchwytach.

Mosiężny cylinder

Mechanizm zamykający wykonany z mosiądzu zapewnia płynną pracę i odporność na korozję. Mosiądz nie rdzewieje w kontakcie z wilgocią, co wydłuża żywotność mechanizmu.

Komplet czterech kluczy

Cztery klucze w zestawie umożliwiają pozostawienie zapasowych egzemplarzy w bezpiecznym miejscu lub udostępnienie dostępu większej liczbie osób bez konieczności dorabiania duplikatów.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P04001
Szerokość korpusu (A)	38 mm
Wysokość korpusu (B)	34 mm
Grubość korpusu (C)	16 mm
Średnica pałaka (D)	5,8 mm
Szerokość wewnętrzna pałaka (E)	20,3 mm
Wysokość wewnętrzna pałaka (F)	21,5 mm
Materiał korpusu	Stal
Materiał cylindra	Mosiądz
Pałak	Hartowany
Wyposażenie	4 klucze

Zastosowanie

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek ogrodzeń
- Zamykanie szafek narzędziowych i skrzynek technicznych
- Ochrona pomieszczeń gospodarczych i magazynów
- Zabezpieczanie kontenerów i skrzyń transportowych
- Zamykanie rowerów do stojaków i barierek
- Ochrona sprzętu budowlanego i narzędzi
- Zabezpieczanie drzwi w garażach i altanach

Dobór kłódki do zastosowania

Przed zakupem należy sprawdzić wymiary wewnętrzne pałaka (20,3 × 21,5 mm) i upewnić się, że pasują do grubości elementu, który ma być zabezpieczony. Szerokość wewnętrzna pałaka określa maksymalną grubość uchwytu lub oczka, przez które będzie przechodzić zamknięta kłódka. Dla elementów grubszych niż 20 mm konieczne będzie zastosowanie modelu o większych wymiarach pałaka.

Użytkowanie i konserwacja

Kłódka może być stosowana w warunkach zewnętrznych, jednak regularna konserwacja wydłuży okres jej eksploatacji. Zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu cylindra olejem penetrującym lub grafitem w sprayu, szczególnie po ekspozycji na deszcz lub mróz.

W przypadku trudności z otwarciem nie należy stosować nadmiernej siły. Zablokowany mechanizm można odblokować poprzez wtryśnięcie środka odblokującego do otworu na klucz i delikatne poruszanie kluczem w obie strony. Unikać należy zalewania kłódki wodą pod ciśnieniem, co może wprowadzić wilgoć do wnętrza cylindra.

Produkty powiązane

Do zabezpieczenia tego samego obiektu warto rozważyć zakup kilku kłódek zamykanych tym samym kluczem (system jednego klucza) — sprawdź dostępność innych modeli Schmith z opcją dopasowania zamków. W przypadku potrzeby wyższego poziomu zabezpieczenia dostępne są modele z certyfikatami odporności lub kłódki szyfrowe eliminujące ryzyko utraty klucza.

...