

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-stalowa-52-mm-schmith-sch02p04002-p-59041.html>



Kłódka stalowa 52 mm Schmith SCH02P04002

Cena brutto	12,54 zł
Cena netto	10,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH02P04002
Kod producenta	SCH02P04002
Kod EAN	5902004772813
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka stalowa 52 mm Schmith SCH02P04002

Kłódka z hartowanym pałąkiem i stalowym korpusem, przeznaczona do zabezpieczania bram, drzwi, kontenerów i sprzętu. Mosiężny cylinder zapewnia płynne działanie mechanizmu zamykającego.

Szerokość korpusu 52 mm
Średnica pałąka 7,5 mm
Materiał korpusu Stal
Wyposażenie 4 klucze

Charakterystyka techniczna

Hartowany pałąk stalowy

Pałąk o średnicy 7,5 mm przeszedł proces hartowania, co zwiększa jego odporność na przecięcie i próby wyłamania. Wewnętrzne wymiary pałąka (27,5 × 28,8 mm) pozwalają na zamocowanie w uchwytach o standardowych rozmiarach.

Stalowy korpus

Korpus wykonany ze stali o wymiarach 52 × 40 × 21 mm chroni mechanizm zamka przed uszkodzeniami mechanicznymi. Konstrukcja zabezpiecza cylinder przed bezpośrednim dostępem narzędzi.

Mosiężny cylinder zamka

Mechanizm zamykający z cylindrem mosiężnym zapewnia płynne obracanie klucza i odporność na korozję. Mosiądz jako stop miedzi charakteryzuje się długotrwałą pracą bez zatarć.

Zestaw czterech kluczy

Dołączone cztery klucze umożliwiają przechowywanie zapasowych egzemplarzy w różnych miejscach. Rozwiązanie praktyczne w przypadku utraty jednego z kluczy lub potrzeby udostępnienia dostępu kilku osobom.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P04002
Szerokość korpusu (A)	52 mm
Wysokość korpusu (B)	40 mm
Grubość korpusu (C)	21 mm
Średnica pałaka (D)	7,5 mm
Szerokość wewnętrzna pałaka (E)	27,5 mm
Wysokość wewnętrzna pałaka (F)	28,8 mm
Materiał korpusu	Stal
Materiał cylindra	Mosiądz
Pałak	Hartowany
Liczba kluczy w zestawie	4 szt.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek
- Zamykanie drzwi w garażach i pomieszczeniach gospodarczych
- Zabezpieczanie kontenerów transportowych
- Zamykanie skrzynek narzędziowych i szafek technicznych
- Zabezpieczanie sprzętu budowlanego na placu
- Zamykanie łańcuchów przy zabezpieczaniu rowerów i motocykli
- Zabezpieczanie przyczep i przyczeppek

Jak sprawdzić kompatybilność z uchwytem

Przed zakupem zmierz grubość elementu, przez który ma przechodzić pałak. Sprawdź, czy mieści się w przedziale szerokości wewnętrznej pałaka (27,5 mm) oraz wysokości wewnętrznej (28,8 mm). Uwzględnij również średnicę otworu w uchwycie – powinna być większa niż 7,5 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Kłódka przeznaczona do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stalowy korpus i mosiężny cylinder wykazują odporność na warunki atmosferyczne, jednak regularne smarowanie mechanizmu przedłuży żywotność zamka.

Do konserwacji zaleca się stosowanie grafitowego środka smarującego lub oleju penetrującego. Unikaj smarów gęstych, które mogą przyciągać zanieczyszczenia i utrudniać pracę mechanizmu. Smarowanie zalecane co 3-6 miesięcy przy intensywnym użytkowaniu lub po ekspozycji na deszcz i wilgoć.

Przed pierwszym użyciem sprawdź płynność działania mechanizmu – klucz powinien obracać się bez nadmiernego oporu. W przypadku trudności z otwarciem nie stosuj nadmiernej siły, lecz zastosuj środek penetrujący i odczekaj kilka minut.

...