

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-szyfrowa-40-mm-77608-vorel-p-48976.html>

Kłódka szyfrowa 40 mm 77608 VOREL

Cena brutto	20,27 zł
Cena netto	16,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77608
Kod producenta	77608
Kod EAN	5906083088933
Producent	Vorel

Opis produktu

Kłódka szyfrowa 40 mm VOREL 77608

Kłódka z 4-cyfrowym mechanizmem szyfrowym, wyposażona w mosiężny korpus oraz stalowe jarzmo. Zabezpieczenie bez konieczności używania kluczy, z możliwością ustawienia własnej kombinacji spośród 10 000 wariantów.

Mechanizm 4-cyfrowy szyfrowy

Szerokość korpusu 40 mm

Materiał korpusu Mosiądz

Srednica kabłąka 5 mm

Charakterystyka kłódki szyfrowej VOREL 77608

Mechanizm szyfrowy 4-cyfrowy

Cztery rolki cyfrowe umożliwiają ustawienie kombinacji od 0000 do 9999, co daje 10 000 możliwych wariantów. Eliminuje to potrzebę noszenia kluczy i ryzyko ich zgubienia. Kod można zmienić samodzielnie według potrzeb.

Mosiężny korpus 40 mm

Korpus wykonany z mosiądzu o wymiarach 40×11,8×39,5 mm zapewnia odporność na korozję i warunki atmosferyczne. Mosiądz charakteryzuje się trwałością mechaniczną oraz stabilnością w zmiennych warunkach wilgotności.

Stalowe jarzmo o średnicy 5 mm

Kabłąk wykonany ze stali o średnicy 5 mm i wysokości 30 mm, z rozstawem ramion 25 mm. Stal zapewnia odporność na cięcie i próby mechanicznego uszkodzenia zamka.

Kompaktowa konstrukcja 145 g

Całkowita wysokość kłódki wynosi 73,5 mm przy masie 145 g. Kompaktowe wymiary pozwalają na zastosowanie w różnych typach zabezpieczeń, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77608
Typ mechanizmu	Szyfrowy 4-cyfrowy
Liczba kombinacji	10 000 (0000-9999)
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał kabłąka	Stal
Wykończenie powierzchni	Mosiądzowane
Szerokość korpusu	40 mm
Wymiary korpusu	40 × 11,8 × 39,5 mm
Wysokość całkowita	73,5 mm
Wysokość kabłąka	30 mm
Średnica kabłąka	5 mm
Rozstaw kabłąka	25 mm
Masa	145 g

Zastosowanie kłódki szyfrowej

- Zabezpieczanie szafek magazynowych i biurowych
- Zamykanie bram, furtek i drzwi pomocniczych
- Zabezpieczanie walizek i bagaży podróży
- Ochrona sprzętu sportowego w przebieralniach i siłowniach
- Zamykanie kontenerów i skrzyń transportowych
- Zabezpieczanie narzędzi na placu budowy

-
- Ochrona rowerów i sprzętu rekreacyjnego
 - Zamykanie skrytek w obiektach użyteczności publicznej

Użytkowanie i konserwacja

Ustawianie własnego kodu

Kłódka dostarczana jest z fabrycznie ustawionym kodem (zazwyczaj 0000). Zmiana kodu odbywa się poprzez odblokowanie kłódki, naciśnięcie mechanizmu resetującego, ustawienie nowej kombinacji i zwolnienie mechanizmu. Szczegółowa procedura znajduje się w instrukcji producenta.

Konserwacja mechanizmu

Mechanizm szyfrowy wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzeń. W przypadku utrudnionego obracania rolek można zastosować suchy środek smarny w aerozolu. Należy unikać stosowania olejów, które mogą przyciągać zanieczyszczenia.

Odporność na warunki zewnętrzne

Mosiężny korpus zapewnia naturalną odporność na wilgoć, jednak długotrwałe narażenie na deszcz i śnieg może wpłynąć na sprawność mechanizmu wewnętrznego. W przypadku stosowania na zewnątrz zaleca się dodatkową osłonę przed bezpośrednim działaniem opadów.

...