

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-szyfrowa-40-mm-77608-vorel-p-48976.html>

Kłódka szyfrowa 40 mm 77608 VOREL

Cena brutto	20,27 zł
Cena netto	16,48 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	77608
Kod producenta	77608
Kod EAN	5906083088933
Producent	Vorel

Opis produktu

Kłódka szyfrowa 40 mm VOREL 77608

Kłódka z 4-cyfrowym mechanizmem szyfrowym, wyposażona w mosiężny korpus oraz stalowe jarzmo. Zabezpieczenie bez konieczności używania kluczy, z możliwością ustawienia własnej kombinacji spośród 10 000 wariantów.

Mechanizm 4-cyfrowy szyfrowy

Szerokość korpusu 40 mm

Materiał korpusu Mosiądz

Srednica kabłąka 5 mm

Charakterystyka kłódki szyfrowej VOREL 77608

Mechanizm szyfrowy 4-cyfrowy

Cztery rolki cyfrowe umożliwiają ustawienie kombinacji od 0000 do 9999, co daje 10 000 możliwych wariantów. Eliminuje to potrzebę noszenia kluczy i ryzyko ich zgubienia. Kod można zmienić samodzielnie według potrzeb.

Mosiężny korpus 40 mm

Korpus wykonany z mosiądzu o wymiarach 40×11,8×39,5 mm zapewnia odporność na korozję i warunki atmosferyczne. Mosiądz charakteryzuje się trwałością mechaniczną oraz stabilnością w zmiennych warunkach wilgotności.

Stalowe jarzmo o średnicy 5 mm

Kabłąk wykonany ze stali o średnicy 5 mm i wysokości 30 mm, z rozstawem ramion 25 mm. Stal zapewnia odporność na cięcie i próby mechanicznego uszkodzenia zamka.

Kompaktowa konstrukcja 145 g

Całkowita wysokość kłódki wynosi 73,5 mm przy masie 145 g. Kompaktowe wymiary pozwalają na zastosowanie w różnych typach zabezpieczeń, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77608
Typ mechanizmu	Szyfrowy 4-cyfrowy
Liczba kombinacji	10 000 (0000-9999)
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał kabłąka	Stal
Wykończenie powierzchni	Mosiądzowane
Szerokość korpusu	40 mm
Wymiary korpusu	40 × 11,8 × 39,5 mm
Wysokość całkowita	73,5 mm
Wysokość kabłąka	30 mm
Średnica kabłąka	5 mm
Rozstaw kabłąka	25 mm
Masa	145 g

Zastosowanie kłódki szyfrowej

- Zabezpieczanie szafek magazynowych i biurowych
- Zamykanie bram, furtek i drzwi pomocniczych
- Zabezpieczanie walizek i bagaży podróży
- Ochrona sprzętu sportowego w przebieralniach i siłowniach
- Zamykanie kontenerów i skrzyń transportowych
- Zabezpieczanie narzędzi na placu budowy

-
- Ochrona rowerów i sprzętu rekreacyjnego
 - Zamykanie skrytek w obiektach użyteczności publicznej

Użytkowanie i konserwacja

Ustawianie własnego kodu

Kłódka dostarczana jest z fabrycznie ustawionym kodem (zazwyczaj 0000). Zmiana kodu odbywa się poprzez odblokowanie kłódki, naciśnięcie mechanizmu resetującego, ustawienie nowej kombinacji i zwolnienie mechanizmu. Szczegółowa procedura znajduje się w instrukcji producenta.

Konserwacja mechanizmu

Mechanizm szyfrowy wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzeń. W przypadku utrudnionego obracania rolek można zastosować suchy środek smarny w aerozolu. Należy unikać stosowania olejów, które mogą przyciągać zanieczyszczenia.

Odporność na warunki zewnętrzne

Mosiężny korpus zapewnia naturalną odporność na wilgoć, jednak długotrwałe narażenie na deszcz i śnieg może wpłynąć na sprawność mechanizmu wewnętrznego. W przypadku stosowania na zewnątrz zaleca się dodatkową osłonę przed bezpośrednim działaniem opadów.

...