

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-38-mm-77062-vorel-p-9105.html>

Kłódka żeliwna 38 mm / 77062 / VOREL

Cena brutto	4,64 zł
Cena netto	3,77 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	77062
Kod producenta	77062
Kod EAN	5906083770623
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	srebrno-czarny
Rozmiar	uniwersalny
Ilość kluczy [szt.]	3
Rozmiar [mm]	38
Materiał	żeliwo

Opis produktu

Kłódka żeliwna 38 mm VOREL 77062

Kłódka wykonana z żeliwa z mechanizmem cylindrycznym, przeznaczona do zabezpieczania obiektów zewnętrznych i wewnętrznych. Średnica kabłąka 38 mm zapewnia uniwersalność zastosowania przy zachowaniu odporności na warunki atmosferyczne.

Materiał korpusu **Żeliwo**

Rozmiar **38 mm**

Model **77062**

Producent **VOREL**

Charakterystyka kłódki żeliwnej 38 mm

Konstrukcja żeliwna

Korpus wykonany z żeliwa charakteryzuje się odpornością na uderzenia mechaniczne i próby wyważenia. Materiał ten zapewnia stabilność konstrukcji przy jednoczesnej odporności na korozję w środowisku zewnętrznym.

Rozmiar 38 mm

Średnica kabłąka 38 mm umożliwia przeprowadzenie przez oczka o standardowych wymiarach w bramach, furtkach i skrzynkach. Wymiar ten stanowi kompromis między uniwersalnością a odpornością mechaniczną.

Powłoka antykorozyjna

Zabezpieczenie powierzchni kłódki chroni przed działaniem wilgoci, opadów i zmian temperatur. Powłoka zapobiega powstawaniu rdzy i utrzymuje sprawność mechanizmu w warunkach zewnętrznych.

Mechanizm cylindryczny

System zamykania oparty na cylindrze zapewnia powtarzalność działania i odporność na zapylenie. Konstrukcja mechanizmu umożliwia wielokrotne użytkowanie bez utraty sprawności.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Kłódka żeliwna 38 mm
Model	77062
Producent	VOREL
Materiał korpusu	Żeliwo
Rozmiar kabłąka	38 mm
Zabezpieczenie powierzchni	Powłoka antykorozyjna
Typ mechanizmu	Cylindryczny

Zastosowanie kłódki 38 mm

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek w ogrodzeniach posesji
- Zamykanie skrzynek narzędziowych i kontenerów magazynowych
- Ochrona pomieszczeń gospodarczych, piwnic i garaży
- Zabezpieczanie rowerów, motocykli i sprzętu ogrodowego
- Zamykanie szafek technicznych i skrzynek elektrycznych
- Zabezpieczanie kontenerów transportowych i przyczep

-
- Ochrona sprzętu budowlanego na placach budowy
 - Zamykanie szlabonów i łańcuchów ograniczających dostęp

Użytkowanie i konserwacja

Zasady eksploatacji

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność działania mechanizmu. W przypadku eksploatacji w warunkach zewnętrznych zaleca się okresowe smarowanie cylindra smarem grafitowym lub olejem penetrującym. Unikać zanurzania kłódki w wodzie przez dłuższy czas. Klucze przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od kłódki.

Środki ochrony osobistej

Podczas montażu i demontażu kłódki w trudno dostępnych miejscach zaleca się stosowanie rękawic roboczych. Przy pracy z narzędziami do cięcia łańcuchów lub montażu uch stosować okulary ochronne.

Produkty powiązane

Do kłódki żeliwnej 38 mm można dobrać łańcuchy stalowe o ogniwach 6-8 mm, zawiesia hakowe oraz oczka montażowe. W przypadku potrzeby wyższego poziomu zabezpieczenia warto rozważyć kłódki z hartowanym kabłąkiem lub systemy z certyfikatami bezpieczeństwa.

...