

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-46-mm-schmith-sch02p02003-p-59034.html>



Kłódka żeliwna 46 mm Schmith SCH02P02003

Cena brutto	7,40 zł
Cena netto	6,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH02P02003
Kod producenta	SCH02P02003
Kod EAN	5902004772738
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka żeliwna 46 mm Schmith SCH02P02003

Kompaktowa kłódka z żeliwnym korpusem i hartowanym pałąkiem, przeznaczona do zabezpieczania szafek, skrzynek narzędziowych, bram i innych obiektów wymagających podstawowej ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Szerokość korpusu 46 mm
Materiał korpusu Żeliwo
Średnica pałąka 5,8 mm
Wypożażenie 4 klucze

Charakterystyka

Żeliwny korpus
Korpus wykonany z żeliwa zapewnia odporność na uderzenia i próby mechanicznego uszkodzenia. Wymiary 46×32×15 mm sprawiają, że kłódka jest wystarczająco zwarta do montażu w ograniczonych przestrzeniach, jednocześnie oferując solidną konstrukcję.

--

Hartowany pałąk

Pałąk o średnicy 5,8 mm przeszedł proces hartowania, co zwiększa jego odporność na przecinanie i wyłamywanie. Wymiary wewnętrzne (26,7×30 mm) pozwalają na założenie kłódki na standardowe uchwyty i oczka montażowe.

Mosiężny cylinder

Mechanizm zamykający z mosiężnym cylindrem charakteryzuje się odpornością na korozję i zapewnia płynne działanie przez długi okres użytkowania. Mosiądz nie rdzewieje, co ma znaczenie przy zastosowaniach zewnętrznych.

Zestaw czterech kluczy

Cztery klucze w zestawie umożliwiają przechowywanie zapasowych egzemplarzy w różnych lokalizacjach lub udostępnienie dostępu kilku osobom bez konieczności powielania kluczy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P02003
Szerokość korpusu (A)	46 mm
Wysokość korpusu (B)	32 mm
Grubość korpusu (C)	15 mm
Średnica pałąka (D)	5,8 mm
Szerokość wewnętrzna pałąka (E)	26,7 mm
Wysokość wewnętrzna pałąka (F)	30 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał cylindra	Mosiądz
Pałąk	Hartowany
Liczba kluczy w zestawie	4 szt.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie szafek narzędziowych i technicznych
- Zamykanie bram i furtek przy niskim ryzyku włamania
- Ochrona skrzynek na sprzęt w garażach i warsztatach
- Zabezpieczanie kontenerów magazynowych
- Zamykanie szafek na terenie posesji
- Ochrona łańcuchów zabezpieczających sprzęt
- Zabezpieczanie drzwi pomocniczych w budynkach gospodarczych

Jak sprawdzić kompatybilność montażową

Przed zakupem zmierz średnicę oczka lub uchwyty, na którym ma być zamontowana kłódka. Pałak musi przejść przez otwór, dlatego upewnij się, że średnica otworu wynosi minimum 6 mm. Sprawdź także, czy szerokość wewnętrzna pałaka (26,7 mm) jest wystarczająca do objęcia elementu mocującego.

Użytkowanie i konserwacja

Kłódka jest przeznaczona do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, jednak przy długotrwałej ekspozycji na wilgoć zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu zamka środkiem penetrującym. Zapobiega to zatarciu cylindra i trudnościom w przekręcaniu klucza.

W przypadku montażu na zewnątrz warto zabezpieczyć kłódkę osłoną lub zadaszeniem, które ograniczy bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych. Żeliwo jest podatne na korozję powierzchniową, dlatego regularna kontrola stanu technicznego przedłuży okres użytkowania.

Klucze należy przechowywać w suchym miejscu. W razie zgubienia jednego z kluczy pozostałe egzemplarze pozwalają na kontynuację użytkowania bez konieczności wymiany całej kłódki.

...