

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-50-mm-77063-vorel-p-4146.html>

Kłódka żeliwna 50 mm 77063 VOREL

Cena brutto	6,66 zł
Cena netto	5,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77063
Kod producenta	77063
Kod EAN	5906083770630
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	srebrno-czarny
Ilość kluczy [szt.]	3
Rozmiar [mm]	50
Materiał	żeliwo

Opis produktu

Kłódka żeliwna 50 mm VOREL 77063

Mechaniczna kłódka zabezpieczająca z korpusem żeliwnym o szerokości 50 mm. Produkt przeznaczony do zabezpieczania bram, garaży, pomieszczeń gospodarczych oraz sprzętu przed dostępem osób nieupoważnionych.

Materiał korpusu **Żeliwo**

Szerokość **50 mm**

Producent **VOREL**

Model **77063**

Charakterystyka kłódki żeliwnej 50 mm

Korpus żeliwny

Żeliwo charakteryzuje się odpornością na uderzenia mechaniczne oraz próby sforsowania narzędziami. Materiał zapewnia stabilność konstrukcji w zmiennych warunkach atmosferycznych, w tym przy ekspozycji na wilgoć i wahania temperatur.

Rozmiar 50 mm

Szerokość korpusu 50 mm stanowi uniwersalny wymiar pasujący do większości uch montażowych w bramach, furtkach i skrzynkach narzędziowych. Zapewnia równowagę między kompaktową formą a odpornością na manipulacje.

Mechanizm zamykający

Kłódka wyposażona w mechanizm z hartowanymi elementami wewnętrznymi, co zwiększa odporność na próby otwarcia metodami destrukcyjnymi. Precyzyjne wykonanie cylindra zapewnia płynne działanie klucza.

Produkt VOREL

Marka VOREL specjalizuje się w narzędziach i zabezpieczeniach dla zastosowań warsztatowych i przemysłowych. Produkty tej marki wykorzystywane są w zabezpieczaniu obiektów komercyjnych i prywatnych.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Kłódka żeliwna 50 mm 77063 VOREL
Producent	VOREL
Model	77063
Materiał korpusu	Żeliwo
Szerokość korpusu	50 mm
Typ mechanizmu	Cylindryczny z hartowanymi elementami

Zastosowanie kłódki żeliwnej

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek w ogrodzeniach posesji
- Zamykanie drzwi garaży wolnostojących i pomieszczeń gospodarczych
- Zabezpieczanie skrzynek narzędziowych i szafek warsztatowych
- Zamykanie łańcuchów zabezpieczających rowery i motocykle
- Zabezpieczanie piwnic i komórek w budynkach wielorodzinnych
- Zamykanie kontenerów transportowych i magazynowych
- Zabezpieczanie boksów garażowych i magazynów
- Zamykanie rygla w drzwiach przesuwnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i eksploatacja

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy średnica pałaka odpowiada otworom w uchu montażowym. Zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu grafitowym smarem lub olejem penetrującym, szczególnie przy eksploatacji na zewnątrz. W przypadku narażenia na bezpośrednie oddziaływanie opadów warto stosować osłony przeciwdeszczowe.

Środki ochrony osobistej

Podczas instalacji i demontażu kłódki w trudno dostępnych miejscach zaleca się stosowanie rękawic roboczych chroniących przed urazami mechanicznymi. Przy pracy z narzędziami pomocniczymi stosować okulary ochronne.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z kłódką żeliwną warto rozważyć: łańcuchy stalowe o odpowiedniej grubości ogniw, uchwyty montażowe typu hasp, smary grafitowe do konserwacji mechanizmów zamykających oraz osłony przeciwdeszczowe zabezpieczające przed korozją.
