

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-50mm-szara-77030-no-name-p-23825.html>

KŁÓDKA ŻELIWNA 50MM-SZARA 77030 NO_NAME

Cena brutto	5,60 zł
Cena netto	4,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	77030
Kod producenta	77030
Kod EAN	5906083770302
Producent	Toya

Opis produktu

Kłódka żeliwna 50 mm Vorel 77030

Mechaniczna kłódka żeliwna o szerokości korpusu 50 mm, przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, pomieszczeń gospodarczych oraz sprzętu. Wyposażona w trzy klucze zapasowe, zapewnia podstawową ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Szerokość korpusu 50 mm

Materiał Żeliwo

Ilość kluczy 3 szt.

Kolor Srebrno-czarny

Charakterystyka kłódki żeliwnej 50 mm

Korpus żeliwny 50 mm

Szerokość 50 mm stanowi kompromis między odpornością mechaniczną a mobilnością. Korpus z żeliwa zapewnia odporność na cięcie nożycami do metalu, ale wymaga ochrony przed wilgocią i korozją w środowisku zewnętrznym.

Trzy klucze w zestawie

Zestaw zawiera trzy identyczne klucze, co umożliwia przechowywanie zapasowych egzemplarzy w różnych lokalizacjach. Każda kłódka posiada unikatowy wzór klucza niekompatybilny z innymi egzemplarzami tego modelu.

Mechanizm cylindryczny

Standardowy cylinder kłódkowy z systemem zapadkowym. Brak funkcji rekodowania oznacza, że w przypadku zgubienia kluczy konieczna jest wymiana całej kłódki. Mechanizm wymaga okresowego smarowania grafitem.

Wykończenie srebrno-czarne

Powłoka lakiernicza chroni żeliwo przed korozją atmosferyczną. W warunkach intensywnej ekspozycji na wilgoć zaleca się dodatkowe zabezpieczenie smarem lub osłoną przeciwdeszczową dla zachowania funkcjonalności.

Specyfikacja techniczna

Model	77030
Marka	Vorel
Szerokość korpusu	50 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Kolor	Srebrno-czarny
Ilość kluczy	3 szt.
Waga	0,188 kg
Kod EAN	5906083770302

Zastosowanie kłódki 50 mm

- Zabezpieczenie bram i furtek w ogrodzeniach posesji
- Zamykanie drzwi do garaży, szop i pomieszczeń gospodarczych
- Zabezpieczenie kontenerów magazynowych i skrzynek narzędziowych
- Zamykanie szafek technicznych i skrzynek energetycznych
- Ochrona sprzętu sportowego i rowerów w pomieszczeniach wspólnych
- Zabezpieczenie łańcuchów przy transporcie ładunków
- Zamykanie pomieszczeń tymczasowych na budowach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i eksploatacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność działania mechanizmu i dopasowanie klucza. Kłódkę montuje się poprzez

założenie kabła lub łańcucha na pałąk i zamknięcie mechanizmu. W przypadku trudności z otwarciem nie należy stosować siły – zaleca się najpierw nasmarowanie cylindra.

Ochrona przed korozją

Żeliwo wymaga okresowej konserwacji, szczególnie w warunkach zewnętrznych. Zaleca się smarowanie mechanizmu grafitem co 3-6 miesięcy oraz zabezpieczenie korpusu smarem technicznym lub olejem w okresie jesienno-zimowym. Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą deszczową.

Przechowywanie kluczy

Trzy klucze w zestawie pozwalają na przechowywanie zapasowych egzemplarzy w różnych lokalizacjach. Zaleca się oznaczenie kluczy numerem lub kodem w przypadku posiadania wielu kłódek. Klucze nie podlegają powielaniu w punktach usługowych bez posiadania oryginału.

...