

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-50mm-szara-77030-no-name-p-23825.html>

## KŁÓDKA ŻELIWNA 50MM-SZARA 77030 NO\_NAME

Cena brutto	<b>5,60 zł</b>
Cena netto	<b>4,55 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>77030</b>
Kod producenta	<b>77030</b>
Kod EAN	<b>5906083770302</b>
Producent	<b>Toya</b>

### Opis produktu

#### Kłódka żeliwna 50 mm Vorel 77030

Mechaniczna kłódka żeliwna o szerokości korpusu 50 mm, przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, pomieszczeń gospodarczych oraz sprzętu. Wyposażona w trzy klucze zapasowe, zapewnia podstawową ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Szerokość korpusu 50 mm

Materiał Żeliwo

Ilość kluczy 3 szt.

Kolor Srebrno-czarny

### Charakterystyka kłódki żeliwnej 50 mm

#### Korpus żeliwny 50 mm

Szerokość 50 mm stanowi kompromis między odpornością mechaniczną a mobilnością. Korpus z żeliwa zapewnia odporność na cięcie nożycami do metalu, ale wymaga ochrony przed wilgocią i korozją w środowisku zewnętrznym.

#### Trzy klucze w zestawie

Zestaw zawiera trzy identyczne klucze, co umożliwia przechowywanie zapasowych egzemplarzy w różnych lokalizacjach. Każda kłódka posiada unikatowy wzór klucza niekompatybilny z innymi egzemplarzami tego modelu.

### Mechanizm cylindryczny

Standardowy cylinder kłódkowy z systemem zapadkowym. Brak funkcji rekodowania oznacza, że w przypadku zgubienia kluczy konieczna jest wymiana całej kłódki. Mechanizm wymaga okresowego smarowania grafitem.

### Wykończenie srebrno-czarne

Powłoka lakiernicza chroni żeliwo przed korozją atmosferyczną. W warunkach intensywnej ekspozycji na wilgoć zaleca się dodatkowe zabezpieczenie smarem lub osłoną przeciwdeszczową dla zachowania funkcjonalności.

## Specyfikacja techniczna

Model	77030
Marka	Vorel
Szerokość korpusu	50 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Kolor	Srebrno-czarny
Ilość kluczy	3 szt.
Waga	0,188 kg
Kod EAN	5906083770302

## Zastosowanie kłódki 50 mm

- Zabezpieczenie bram i furtek w ogrodzeniach posesji
- Zamykanie drzwi do garaży, szop i pomieszczeń gospodarczych
- Zabezpieczenie kontenerów magazynowych i skrzynek narzędziowych
- Zamykanie szafek technicznych i skrzynek energetycznych
- Ochrona sprzętu sportowego i rowerów w pomieszczeniach wspólnych
- Zabezpieczenie łańcuchów przy transporcie ładunków
- Zamykanie pomieszczeń tymczasowych na budowach

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż i eksploatacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność działania mechanizmu i dopasowanie klucza. Kłódkę montuje się poprzez

---

założenie kabła lub łańcucha na pałąk i zamknięcie mechanizmu. W przypadku trudności z otwarciem nie należy stosować siły – zaleca się najpierw nasmarowanie cylindra.

### **Ochrona przed korozją**

Żeliwo wymaga okresowej konserwacji, szczególnie w warunkach zewnętrznych. Zaleca się smarowanie mechanizmu grafitem co 3-6 miesięcy oraz zabezpieczenie korpusu smarem technicznym lub olejem w okresie jesienno-zimowym. Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą deszczową.

### **Przechowywanie kluczy**

Trzy klucze w zestawie pozwalają na przechowywanie zapasowych egzemplarzy w różnych lokalizacjach. Zaleca się oznaczenie kluczy numerem lub kodem w przypadku posiadania wielu kłódek. Klucze nie podlegają powielaniu w punktach usługowych bez posiadania oryginału.

...