

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-58-mm-schmith-sch02p02004-p-59035.html>



Kłódka żeliwna 58 mm Schmith SCH02P02004

Cena brutto	9,63 zł
Cena netto	7,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH02P02004
Kod producenta	SCH02P02004
Kod EAN	5902004772745
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka żeliwna 58 mm Schmith SCH02P02004

Kłódka z żeliwnym korpusem o szerokości 58 mm, przeznaczona do zabezpieczania bram, szaf, garaży i innych obiektów wymagających mechanicznej ochrony przed dostępem. Wyposażona w mosiężny cylinder i hartowany pałąk o średnicy 6,8 mm.

Szerokość korpusu 58 mm
Średnica pałąka 6,8 mm
Materiał korpusu Żeliwo
Liczba kluczy 4 szt.

Charakterystyka techniczna

Żeliwny korpus

Korpus wykonany z żeliwa zapewnia odporność na uderzenia i próby mechanicznego uszkodzenia. Żeliwo charakteryzuje się twardością i odpornością na korozję, co wpływa na trwałość kłódki w warunkach zewnętrznych.

Hartowany pałąk 6,8 mm

Pałąk o średnicy 6,8 mm przeszedł proces hartowania, co zwiększa jego odporność na przecięcie. Wewnętrzna szerokość 36,4 mm pozwala na założenie kłódki na typowe uchwyty i zawiasy.

Mosiężny cylinder

Mechanizm zamykający z mosiężnym cylindrem zapewnia płynną pracę i odporność na korozję. Mosiądz nie rdzewieje, dlatego kłódka zachowuje funkcjonalność nawet po długotrwałym użytkowaniu w wilgotnych warunkach.

Komplet 4 kluczy

Zestaw zawiera cztery klucze, co umożliwia przechowywanie zapasowych egzemplarzy lub udostępnienie dostępu kilku osobom bez konieczności wykonywania duplikatów.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P02004
Szerokość korpusu (A)	58 mm
Wysokość korpusu (B)	35 mm
Grubość korpusu (C)	18 mm
Średnica pałąka (D)	6,8 mm
Szerokość wewnętrzna pałąka (E)	36,4 mm
Wysokość wewnętrzna pałąka (F)	34,2 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Cylinder	Mosiężny
Pałąk	Hartowany
Liczba kluczy w zestawie	4 szt.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek
- Zamykanie garaży i pomieszczeń gospodarczych
- Ochrona szaf narzędziowych i kontenerów
- Zabezpieczanie przyczep i pojazdów użytkowych
- Zamykanie łańcuchów zabezpieczających sprzęt
- Ochrona magazynów i pomieszczeń technicznych
- Zabezpieczanie zaworów i urządzeń infrastrukturalnych

Jak dobrać kłódkę do zastosowania

Przy wyborze kłódki należy uwzględnić szerokość wewnętrzną pałaka (36,4 mm) – musi ona odpowiadać grubości elementu, na którym będzie założona kłódka (np. grubość uchwyty bramy). Wysokość wewnętrzną pałaka (34,2 mm) określa, jak daleko od powierzchni może znajdować się element zamykany. Średnica pałaka 6,8 mm zapewnia odporność na podstawowe narzędzia tnące, ale w przypadku obiektów o szczególnie wysokich wymaganiach bezpieczeństwa warto rozważyć kłódki z grubszy pałakiem.

Konserwacja

Aby zapewnić długotrwałą sprawność kłódki, zaleca się okresowe czyszczenie cylindra z kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku użytkowania na zewnątrz warto co kilka miesięcy aplikować do cylindra niewielką ilość grafitowego środka smarującego – nie należy stosować olejów, które mogą przyciągać brud. Jeśli kłódka jest narażona na bezpośrednie działanie opadów, warto po zamknięciu skierować otwór na klucz w dół, aby ograniczyć gromadzenie się wody wewnątrz mechanizmu.

Produkty powiązane

Do kłódek żeliwnych zaleca się stosowanie łańcuchów zabezpieczających o ogniach o średnicy minimum 8 mm oraz uchwytów montażowych dostosowanych do wymiarów pałaka. W przypadku potrzeby zwiększenia poziomu zabezpieczenia warto rozważyć stosowanie kłódek w połączeniu z zawiasami antywłamaniowymi.

...