

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-60mm-czarna-77130-no-name-p-23826.html>

## KŁÓDKA ŻELIWNA 60MM-CZARNA 77130 NO\_NAME

Cena brutto	<b>8,31 zł</b>
Cena netto	<b>6,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>77130</b>
Kod producenta	<b>77130</b>
Kod EAN	<b>5906083771309</b>
Producent	<b>Toya</b>

### Opis produktu

#### Kłódka żeliwna 60mm czarna Vorel 77130

Kłódka żeliwna o szerokości korpusu 60 mm przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, szaf, pomieszczeń gospodarczych oraz sprzętu. Wykonana z odlewu żeliwnego w kolorze czarnym, wyposażona w zestaw trzech kluczy.

Szerokość korpusu **60 mm**

Materiał **Żeliwo**

Liczba kluczy **3 szt.**

Kolor **Czarny**

### Charakterystyka kłódki żeliwnej 60mm

#### Korpus żeliwny 60 mm

Odlew żeliwny zapewnia odporność na próby mechanicznego uszkodzenia. Rozmiar 60 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a wagą, odpowiedni do zabezpieczania obiektów gospodarczych i magazynowych.

## Zestaw trzech kluczy

Produkt zawiera trzy identyczne klucze, co pozwala na pozostawienie zapasowych egzemplarzy w bezpiecznym miejscu lub udostępnienie dostępu kilku osobom bez konieczności powielania.

## Powłoka czarna

Czarne wykończenie powierzchni żeliwa zapewnia podstawową ochronę przed korozją w warunkach suchych i półsuchych. Wymaga okresowej konserwacji w środowiskach wilgotnych.

## Konstrukcja odlewana

Technologia odlewu żeliwnego umożliwia uzyskanie jednolitej, masywnej struktury korpusu o wyższej odporności na uderzenia w porównaniu z konstrukcjami blaszanymi.

## Specyfikacja techniczna

Model	77130
Producent	Vorel
Szerokość korpusu	60 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Kolor	Czarny
Liczba kluczy w zestawie	3 szt.
Waga	0,333 kg
Kod EAN	5906083771309

## Zastosowanie kłódki żeliwnej 60mm

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek w ogrodzeniach posesji
- Zamykanie drzwi garaży, szop i budynków gospodarczych
- Zabezpieczanie szaf narzędziowych i magazynowych
- Zamykanie kontenerów i pomieszczeń składowych
- Zabezpieczanie sprzętu budowlanego i narzędzi na placu budowy
- Zamykanie łańcuchów zabezpieczających rowery i motocykle
- Zabezpieczanie drzwi piwnic i strychów

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż i instalacja

---

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy oczko zamka jest kompatybilne z grubością łańcucha, zawieszki lub uszka montażowego. Zalecana grubość elementu zamykanego to maksymalnie połowa szerokości oczka zamka.

### **Konserwacja kłódki żeliwnej**

W warunkach wilgotnych lub przy ekspozycji na warunki atmosferyczne zaleca się okresowe (co 3-6 miesięcy) smarowanie mechanizmu zamka olejem penetrującym oraz pokrywanie korpusu środkiem antykorozyjnym. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą deszczową poprzez montaż osłony lub daszka.

### **Przechowywanie kluczy zapasowych**

Klucze zapasowe należy przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od głównego kompletu. Warto oznaczyć je numerem lub kodem odpowiadającym lokalizacji kłódki, szczególnie przy użyciu wielu zamków tego samego typu.