

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-63-mm-77064-vorel-p-4175.html>

Kłódka żeliwna 63 mm 77064 VOREL

Cena brutto	9,74 zł
Cena netto	7,92 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	77064
Kod producenta	77064
Kod EAN	5906083770647
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	srebrno-czarny
Ilość kluczy [szt.]	3
Rozmiar [mm]	63
Materiał	żeliwo

Opis produktu

Kłódka żeliwna 63 mm VOREL 77064

Kłódka żeliwna o szerokości korpusu 63 mm, przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, magazynów i innych obiektów wymagających ochrony przed dostępem osób niepowołanych. Konstrukcja z żeliwa zapewnia odporność mechaniczną i długotrwałą eksploatację w warunkach zewnętrznych.

Szerokość korpusu **63 mm**

Materiał korpusu **Żeliwo**

Marka **VOREL**

Model **77064**

Charakterystyka kłódki żeliwnej VOREL

Korpus z żeliwa

Żeliwo charakteryzuje się odpornością na uderzenia i próby mechanicznego uszkodzenia zamka. Materiał ten wykazuje również naturalną odporność na korozję, co umożliwia stosowanie kłódki na zewnątrz budynków bez ryzyka szybkiej degradacji.

Rozmiar 63 mm

Szerokość korpusu 63 mm stanowi uniwersalny rozmiar średni, odpowiedni do zabezpieczania typowych bram, furtek i drzwi magazynowych. Zapewnia wystarczającą masę i konstrukcję mechanizmu zamykającego dla zastosowań o standardowych wymaganiach bezpieczeństwa.

Mechanizm zamykający

Kłódka wyposażona w mechanizm cylindryczny aktywowany kluczem. System zamykania zabezpiecza kabłąk przed otwarciem bez użycia właściwego klucza, chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem do zabezpieczanych obiektów.

Marka VOREL

Producent VOREL specjalizuje się w narzędziach i akcesoriach warsztatowych oraz zabezpieczających. Produkty tej marki dostępne są w kanale dystrybucji profesjonalnej i półprofesjonalnej, kierowane do użytkowników wymagających sprawdzonych rozwiązań technicznych.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Kłódka żeliwna 63 mm VOREL
Model	77064
Marka	VOREL
Materiał korpusu	Żeliwo
Szerokość korpusu	63 mm
Typ mechanizmu	Cylindryczny, kluczowy
Przeznaczenie	Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne

Zastosowanie kłódek żeliwnych

- Zabezpieczanie bram wjazdowych na posesje prywatne i komercyjne
- Zamykanie furtek ogrodzeń panelowych i metalowych
- Ochrona drzwi magazynów, garaży i pomieszczeń gospodarczych
- Zabezpieczanie kontenerów magazynowych i transportowych
- Zamykanie szaf narzędziowych i skrzynek technicznych
- Ochrona rowerów i skuterów przy stałych elementach infrastruktury
- Zabezpieczanie łańcuchów i łączników w systemach zamknięć

-
- Zamykanie boksów garażowych i komórek lokatorskich

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i eksploatacja

Kłódkę należy dobierać do średnicy kabłąka odpowiedniej oczek montażowych lub ogniów łańcucha. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić płynność działania mechanizmu i upewnić się, że klucze prawidłowo obracają cylinder. W przypadku stosowania na zewnątrz zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu środkiem penetrującym lub smarem grafitowym, aby zapobiec zatarciu w warunkach wilgoci i niskich temperatur.

Środki ochrony przy montażu

Podczas instalacji kłódki w systemach wymagających wiercenia lub cięcia elementów metalowych należy stosować rękawice ochronne i okulary zabezpieczające przed odpryskami. Prace z użyciem narzędzi elektrycznych wymagają przestrzegania zasad BHP określonych przez producenta narzędzi.

Produkty uzupełniające

Do pełnego systemu zabezpieczenia warto rozważyć łańcuchy stalowe hartowane, zawiasy oczkowe wzmocnione oraz uchwyty montażowe dostosowane do średnicy kabłąka kłódki. W przypadku zabezpieczeń wielopunktowych przydatne mogą być również dodatkowe kłódki tego samego typu dla zachowania jednolitości systemu zamknięć.

...