

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-74-mm-schmith-sch02p02005-p-59036.html>



Kłódka żeliwna 74 mm Schmith SCH02P02005

Cena brutto	14,00 zł
Cena netto	11,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH02P02005
Kod producenta	SCH02P02005
Kod EAN	5902004772752
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka żeliwna 74 mm Schmith SCH02P02005

Kłódka zabezpieczająca z żeliwnym korpusem o szerokości 74 mm, przeznaczona do zabezpieczania bram, garaży, pomieszczeń gospodarczych i kontenerów. Mechanizm z mosiężnym cylindrem i hartowany pałąk zapewniają ochronę przed próbami włamania.

Szerokość korpusu	74 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Średnica pałąka	7,8 mm
Liczba kluczy	4 szt.

Charakterystyka techniczna

Żeliwny korpus

Korpus wykonany z żeliwa o grubości 21,5 mm zapewnia odporność na uderzenia i próby mechanicznego uszkodzenia. Żeliwo charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne, co sprawdza się w zastosowaniach zewnętrznych.

Hartowany pałąk

Pałąk o średnicy 7,8 mm przeszedł proces hartowania, co zwiększa jego odporność na cięcie i przełamywanie. Wysokość wewnętrzna 36,5 mm pozwala na założenie kłódki na typowe uchwyty i oczka montażowe.

Mosiężny cylinder

Mechanizm zamykający wyposażono w cylinder z mosiądzu – materiału odpornego na korozję i zapewniającego płynną pracę w różnych warunkach. Mosiądz nie zamarza w niskich temperaturach, co ma znaczenie przy użytkowaniu zewnętrznym.

Cztery klucze w zestawie

Zestaw zawiera cztery identyczne klucze, co umożliwia przekazanie dostępu większej liczbie osób lub zabezpieczenie się przed utratą jedyne go egzemplarza. Rezerwowe klucze można przechowywać w różnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P02005
Szerokość korpusu (A)	74 mm
Wysokość korpusu (B)	40,5 mm
Grubość korpusu (C)	21,5 mm
Średnica pałąka (D)	7,8 mm
Szerokość wewnętrzna pałąka (E)	44 mm
Wysokość wewnętrzna pałąka (F)	36,5 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał cylindra	Mosiądz
Pałąk	Hartowany
Liczba kluczy	4 szt.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek
- Zamykanie garaży i pomieszczeń gospodarczych
- Ochrona kontenerów magazynowych i budowlanych
- Zabezpieczanie szaf narzędziowych i skrzynek
- Zamykanie łańcuchów i zabezpieczeń rowerowych
- Ochrona sprzętu na placach budowy
- Zabezpieczanie pomieszczeń technicznych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i dobór okuć

Przed zakupem należy sprawdzić wymiary oczek montażowych lub uchwytów, na które będzie zakładana kłódka. Szerokość wewnętrzna pałaka (44 mm) określa maksymalną grubość elementu, który można objąć, natomiast wysokość wewnętrzna (36,5 mm) to dostępna przestrzeń na łańcuch lub oczko montażowe. Średnica otworu w oczku powinna wynosić minimum 8 mm, aby swobodnie założyć pałak o średnicy 7,8 mm.

Konserwacja mechanizmu

Cylinder zamka należy okresowo smarować środkiem grafitowym lub smarem silikonowym – szczególnie przed sezonem zimowym. Nie należy używać olejów mineralnych, które mogą gromadzić zanieczyszczenia. W przypadku zamarzania mechanizmu można zastosować odladacz do zamków lub delikatnie podgrzać klucz przed włożeniem do cylindra.

Ochrona przed korozją

Żeliwo jest podatne na rdzewienie w kontakcie z wilgocią. W przypadku użytkowania na zewnątrz warto zabezpieczyć kłódkę osłoną lub regularnie sprawdzać stan powierzchni. Pałak i cylinder są bardziej odporne na korozję, jednak korpus może wymagać okresowego zabezpieczenia preparatem antykorozyjnym.

...