

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-do-filtra-oleju-73-85-mm-yt-0821-yato-p-8907.html>

Klucz do filtra oleju 73-85 mm / YT-0821 / YATO

Cena brutto	8,43 zł
Cena netto	6,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0821
Kod producenta	YT-0821
Kod EAN	5906083908217
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Budowa	taśmowy
Zakres [mm]	73-85
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Klucz do filtra oleju 73-85 mm YATO YT-0821

Klucz taśmowy do demontażu filtrów oleju w zakresie średnic 73-85 mm. Narzędzie warsztatowe przeznaczone do wymiany filtrów oleju w pojazdach samochodowych i motocyklach.

Zakres średnic 73-85 mm

Model YT-0821

Producent YATO

Typ klucza Taśmowy

Charakterystyka klucza do filtra oleju

Zakres pracy 73-85 mm

Zakres średnic obejmuje większość filtrów oleju stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych oraz motocyklach. Uniwersalność zakresu eliminuje potrzebę posiadania wielu specjalistycznych kluczy o stałych rozmiarach.

Konstrukcja taśmowa

Taśma stalowa dostosowuje się do kształtu filtra, zapewniając równomierny rozkład siły na całym obwodzie. Mechanizm samohamowny zwiększa docisk proporcjonalnie do przykładanego momentu obrotowego, co zapobiega poślizgowi podczas odkręcania.

Uchwyt z mechanizmem zapadkowym

Ergonomiczny uchwyt z gniazdem 1/2" umożliwia napęd kluczem nasadowym lub rączną. Konstrukcja zapewnia stabilną pracę w ograniczonej przestrzeni pod maską, gdzie dostęp do filtra bywa utrudniony.

Zastosowanie warsztatowe

Narzędzie przystosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych. Materiały odporne na kontakt z olejem silnikowym i płynami eksploatacyjnymi, co zapewnia długotrwałą funkcjonalność przy regularnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0821
Producent	YATO
Zakres średnic	73-85 mm
Typ klucza	Taśmowy z uchwytem
Napęd	Gniazdo 1/2"
Przeznaczenie	Filtry oleju silnikowego

Zastosowanie klucza do filtrów oleju

- Wymiana filtrów oleju w samochodach osobowych różnych marek
- Serwis pojazdów dostawczych i vanów
- Obsługa motocykli z filtrami w zakresie 73-85 mm
- Prace warsztatowe w stacjach obsługi i serwisach
- Samodzielna wymiana oleju w warunkach garażowych
- Demontaż filtrów oleju w trudno dostępnych miejscach
- Obsługa silników benzynowych i diesla

Jak sprawdzić kompatybilność z filtrem

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną filtra oleju zainstalowanego w pojeździe. Zakres 73-85 mm obejmuje standardowe rozmiary stosowane w większości samochodów osobowych. W przypadku filtrów o nietypowych wymiarach warto skonsultować się z dokumentacją techniczną pojazdu lub sprawdzić specyfikację producenta filtra.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy kluczem taśmowym należy zakładać taśmę jak najbliżej podstawy filtra, unikając umieszczenia na krawędzi. Moment obrotowy przekazywany przez rączną lub klucz nasadowy powinien być stopniowany – nagłe szarpnięcia mogą uszkodzić obudowę filtra. Po każdym użyciu warto oczyścić taśmę z pozostałości oleju, co zapobiega korozji i zapewnia płynne działanie mechanizmu.

W przypadku silnie zaklejonych filtrów pomocne może być lekkie podgrzanie obudowy filtra lub zastosowanie preparatu penetrującego na połączenie gwintowe. Klucz taśmowy nie powinien być stosowany do dokręcania nowych filtrów – producenci zalecają montaż ręczny z dokręceniem zgodnie z momentem określonym w instrukcji.

Produkty powiązane

Do kompleksowej wymiany oleju przydatne mogą być: pojemnik do zbierania przepracowanego oleju, lejek z sitkiem, klucze nasadowe 1/2", rękawice ochronne oraz ściereczki warsztatowe. W przypadku pracy z różnymi rozmiarami filtrów warto rozważyć zestaw kluczy taśmowych o różnych zakresach średnic.

...