

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-do-filtra-oleju-73-85-mm-yt-0821-yato-p-8907.html>

## Klucz do filtra oleju 73-85 mm / YT-0821 / YATO

Cena brutto	<b>8,43 zł</b>
Cena netto	<b>6,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-0821</b>
Kod producenta	<b>YT-0821</b>
Kod EAN	<b>5906083908217</b>
Producent	<b>YATO</b>
Zakres [mm]	<b>73-85</b>
Budowa	<b>taśmowy</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Klucz do filtra oleju 73-85 mm YATO YT-0821

Klucz taśmowy do demontażu filtrów oleju w zakresie średnic 73-85 mm. Narzędzie warsztatowe przeznaczone do wymiany filtrów oleju w pojazdach samochodowych i motocyklach.

Zakres średnic 73-85 mm

Model YT-0821

Producent YATO

Typ klucza Taśmowy

### Charakterystyka klucza do filtra oleju

#### Zakres pracy 73-85 mm

Zakres średnic obejmuje większość filtrów oleju stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych oraz motocyklach. Uniwersalność zakresu eliminuje potrzebę posiadania wielu specjalistycznych kluczy o stałych rozmiarach.

### Konstrukcja taśmowa

Taśma stalowa dostosowuje się do kształtu filtra, zapewniając równomierny rozkład siły na całym obwodzie. Mechanizm samohamowny zwiększa docisk proporcjonalnie do przykładanego momentu obrotowego, co zapobiega poślizgowi podczas odkręcania.

### Uchwyt z mechanizmem zapadkowym

Ergonomiczny uchwyt z gniazdem 1/2" umożliwia napęd kluczem nasadowym lub rączną. Konstrukcja zapewnia stabilną pracę w ograniczonej przestrzeni pod maską, gdzie dostęp do filtra bywa utrudniony.

### Zastosowanie warsztatowe

Narzędzie przystosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych. Materiały odporne na kontakt z olejem silnikowym i płynami eksploatacyjnymi, co zapewnia długotrwałą funkcjonalność przy regularnym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-0821
Producent	YATO
Zakres średnic	73-85 mm
Typ klucza	Taśmowy z uchwytem
Napęd	Gniazdo 1/2"
Przeznaczenie	Filtry oleju silnikowego

## Zastosowanie klucza do filtrów oleju

- Wymiana filtrów oleju w samochodach osobowych różnych marek
- Serwis pojazdów dostawczych i vanów
- Obsługa motocykli z filtrami w zakresie 73-85 mm
- Prace warsztatowe w stacjach obsługi i serwisach
- Samodzielna wymiana oleju w warunkach garażowych
- Demontaż filtrów oleju w trudno dostępnych miejscach
- Obsługa silników benzynowych i diesla

### Jak sprawdzić kompatybilność z filtrem

---

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną filtra oleju zainstalowanego w pojeździe. Zakres 73-85 mm obejmuje standardowe rozmiary stosowane w większości samochodów osobowych. W przypadku filtrów o nietypowych wymiarach warto skonsultować się z dokumentacją techniczną pojazdu lub sprawdzić specyfikację producenta filtra.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Podczas pracy kluczem taśmowym należy zakładać taśmę jak najbliżej podstawy filtra, unikając umieszczenia na krawędzi. Moment obrotowy przekazywany przez rączną lub klucz nasadowy powinien być stopniowany – nagłe szarpnięcia mogą uszkodzić obudowę filtra. Po każdym użyciu warto oczyścić taśmę z pozostałości oleju, co zapobiega korozji i zapewnia płynne działanie mechanizmu.

W przypadku silnie zaklejonych filtrów pomocne może być lekkie podgrzanie obudowy filtra lub zastosowanie preparatu penetrującego na połączenie gwintowe. Klucz taśmowy nie powinien być stosowany do dokręcania nowych filtrów – producenci zalecają montaż ręczny z dokręceniem zgodnie z momentem określonym w instrukcji.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej wymiany oleju przydatne mogą być: pojemnik do zbierania przepracowanego oleju, lejek z sitkiem, klucze nasadowe 1/2", rękawice ochronne oraz ściereczki warsztatowe. W przypadku pracy z różnymi rozmiarami filtrów warto rozważyć zestaw kluczy taśmowych o różnych zakresach średnic.

...