

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-do-filtra-oleju-lancuchowy-maly-57620-vorel-p-3514.html>

Klucz do filtra oleju łańcuchowy - mały 57620 VOREL

Cena brutto	4,79 zł
Cena netto	3,89 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	57620
Kod producenta	57620
Kod EAN	5906083576201
Producent	Vorel
Budowa	łańcuchowy
Wielkość	mały
Jednostka	SZT

Opis produktu

Klucz do filtra oleju łańcuchowy - mały 57620 VOREL

Klucz łańcuchowy do demontażu filtrów oleju w pojazdach samochodowych i sprzęcie mechanicznym. Konstrukcja łańcuchowa zapewnia adaptację do różnych średnic filtrów oraz pewny chwyt podczas odkręcania.

Typ konstrukcji **Łańcuchowa**

Rozmiar **Mały**

Producent **VOREL**

Model **57620**

Charakterystyka klucza łańcuchowego do filtra oleju

Konstrukcja łańcuchowa

Łańcuch stalowy oplatający filtr dostosowuje się automatycznie do jego kształtu i średnicy. Mechanizm samozaciskający zwiększa siłę chwytu proporcjonalnie do momentu obrotowego, eliminując ryzyko poślizgu podczas odkręcania zablokowanych filtrów.

Kompaktowe wymiary

Mały rozmiar narzędzia umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni podwozia, gdzie dostęp do filtra oleju bywa utrudniony przez elementy zawieszenia, przewody lub komponenty silnika. Szczególnie przydatne w samochodach kompaktowych.

Uniwersalne zastosowanie

Klucz obsługuje filtry oleju o zmiennych średnicach w zakresie typowym dla pojazdów osobowych, motocykli i małych maszyn. Jeden klucz zastępuje zestaw kluczy nasadowych o stałych rozmiarach.

Trwała konstrukcja

Stalowy łańcuch i rękojeść wykonane z materiałów odpornych na działanie oleju silnikowego i środków chemicznych. Konstrukcja wytrzymuje wielokrotne obciążenia podczas pracy z zablokowanymi filtrami.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	57620
Typ konstrukcji	Łańcuchowa
Rozmiar	Mały
Zastosowanie	Demontaż filtrów oleju

Zastosowanie klucza łańcuchowego

- Wymiana filtrów oleju w samochodach osobowych
- Serwis pojazdów dostawczych i vanów
- Obsługa motocykli i quadów
- Konserwacja małych maszyn budowlanych
- Wymiana filtrów w agregatach prądotwórczych
- Serwis sprzętu ogrodniczego z silnikami spalinowymi
- Naprawa i konserwacja ciągników rolniczych
- Wymiana filtrów w pompach i sprężarkach

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem klucza należy oczyścić powierzchnię filtra z zabrudzeń olejowych, które mogą powodować poślizg łańcucha.

Łańcuch należy nałożyć na filtr w pozycji jak najbliższej jego podstawy, gdzie obudowa jest najwytrzymalsza. Ruch odkręcający wykonuje się zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla standardowych gwintów prawych.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem warto zmierzyć średnicę filtra oleju w swoim pojeździe. Klucze łańcuchowe w rozmiarze małym obsługują typowo filtry o średnicy 60-80 mm. W przypadku większych filtrów (powyżej 90 mm) zaleca się wybór klucza w rozmiarze standardowym lub dużym.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z pozostałości oleju i zabezpieczyć przed korozją. Łańcuch powinien być okresowo smarowany olejem penetrującym, co zapobiega jego sztywnieniu i zapewnia płynne działanie mechanizmu zaciskowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej wymiany oleju przydatne są: miska do zbierania oleju, lejek do dolewania, klucze dynamometryczne do dokręcania filtra z właściwym momentem oraz rękawice ochronne. W przypadku pracy z filtrami w trudno dostępnych miejscach warto rozważyć zakup klucza taśmowego lub klucza kubkowego.

...