

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-do-filtra-oleju-sprzegla-46mm-12-katny-geko-g02549-p-20580.html>

Klucz do filtra oleju sprzęgła 46mm 12-kątny GEKO G02549

Cena brutto	29,14 zł
Cena netto	23,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02549
Kod producenta	G02549
Kod EAN	5901477133275
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz do filtra oleju sprzęgła Haldex 46mm 12-kątny GEKO G02549

Specjalistyczne narzędzie do demontażu filtra oleju w sprzęgłach międzyosiowych Haldex. Przeznaczony do pojazdów z napędem 4x4 grupy Volkswagen AG.

Średnica 46 mm

Profil 12-kątny

Długość 40 cm

Producent GEKO

Charakterystyka

Profil 12-kątny

Zapewnia lepszy rozkład sił i zmniejsza ryzyko uszkodzenia filtra podczas wykręcania. Większa liczba punktów styku w porównaniu do profili 6-kątnych zwiększa pewność chwytu przy zaciskających się elementach.

Średnica 46 mm

Dopasowana do wymiarów filtra oleju w sprzęgłach Haldex generacji 4 i 5. Przed zakupem należy sprawdzić typ sprzęgła w konkretnym pojeździe, ponieważ starsze generacje mogą wymagać innego rozmiaru.

Długość 40 cm

Umożliwia dostęp do filtra przy ograniczonej przestrzeni roboczej pod pojazdem. Długość pozwala na pracę bez konieczności demontażu dodatkowych elementów podwozia w większości modeli.

Zastosowanie specjalistyczne

Konstrukcja dedykowana wyłącznie do sprzęgieł Haldex. Nie nadaje się do standardowych filtrów oleju silnikowego. Wymiana oleju w sprzęgle zalecana jest co 40-60 tysięcy kilometrów.

Specyfikacja techniczna

Model	G02549
Producent	GEKO
Średnica wewnętrzna	46 mm
Typ profilu	12-kątny (dwunastokąt)
Długość całkowita	400 mm
Przeznaczenie	Filtr oleju sprzęgła Haldex
Kompatybilność	Sprzęgła Haldex generacji 4 i 5

Zastosowanie

- Volkswagen Golf IV 4Motion (1999-2006)
- Volkswagen Golf V 4Motion (2004-2009)
- Volkswagen Bora 4Motion (1999-2005)
- Volkswagen Touran 4Motion (2003-2015)
- Volkswagen Sharan 4Motion (2000-2010)
- Audi A3 Quattro 8L/8P (1999-2013)
- Audi TT Quattro 8N/8J (1999-2014)
- Škoda Octavia II 4x4 (2004-2013)

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować generację sprzęgła Haldex w konkretnym pojeździe. Informację można znaleźć w dokumentacji serwisowej lub przez sprawdzenie numeru części sprzęgła. Generacje 1-3 wykorzystują inne rozwiązania filtracyjne i mogą wymagać narzędzi o innych wymiarach.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem klucza należy oczyścić powierzchnię filtra z zabrudzeń. Podczas odkręcania zaleca się stopniowe zwiększanie siły, aby uniknąć uszkodzenia gwintu w korpusie sprzęgła. Po wymontowaniu filtra należy sprawdzić stan uszczelki i wymienić ją na nową.

Klucz należy przechowywać w suchym miejscu. Po każdym użyciu warto oczyścić narzędzie z pozostałości oleju, co zapobiega korozji i zapewnia długą żywotność. Narzędzie nie wymaga specjalnej konserwacji poza podstawowym utrzymaniem czystości.

Moment dokręcania

Przy montażu nowego filtra należy przestrzegać momentu dokręcania zalecanego przez producenta pojazdu, zazwyczaj 25-30 Nm. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint w aluminiowym korpusie sprzęgła.

Produkty powiązane

Do kompletnej wymiany oleju w sprzęgle Haldex potrzebny jest również olej specyfikacji odpowiedniej dla danej generacji (zazwyczaj syntetyczny 75W-90 lub dedykowany olej Haldex), nowy filtr oleju oraz uszczelka korka spustowego. Wymiana wymaga podniesienia pojazdu i dostępu do spodu.