

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-do-pobijania-60-mm-skpob-60-schmith-p-31816.html>

KLUCZ DO POBIJANIA 60 MM SKPOB-60 SCHMITH

Cena brutto	121,71 zł
Cena netto	98,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPOB-60
Kod producenta	SKPOB-60
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz do pobijania 60 mm SKPOB-60 SCHMITH

Klucz udarowy przeznaczony do montażu i demontażu połączeń gwintowych przy użyciu obciążeń udarowych. Konstrukcja z kowadłkiem umożliwia odkręcanie zablokowanych, zardzewiałych lub zabezpieczonych gwintów w warunkach przemysłowych.

Rozmiar klucza 60 mm

Typ Do pobijania

Model SKPOB-60

Producent SCHMITH

Charakterystyka

Konstrukcja dwustronna

Jeden koniec klucza stanowi nasadkę roboczą nakładaną na nakrętkę lub łeb śruby. Drugi koniec wyposażono w kowadełko, które przyjmuje uderzenia młota lub innego narzędzia udarowego. Taka budowa przekazuje siłę uderzenia bezpośrednio na połączenie gwintowe, minimalizując straty energii.

Technologia kucia na zimno

Proces kucia na zimno zagęszcza strukturę materiału i zwiększa jego wytrzymałość mechaniczną. Dzięki temu klucz wytrzyma wiele wielokrotnych obciążeń uderzeniowych bez pęknięć i trwałych odkształceń. Stal użyta w produkcji charakteryzuje się odpornością na udary i ścieranie.

Zastosowanie w przemyśle ciężkim

Narzędzie zaprojektowano z myślą o warunkach przemysłowych – stoczniach, warsztatach kolejowych, halach produkcyjnych. Sprawdza się przy połączeniach poddanych korozji, zapieczeniu lub długotrwałemu obciążeniu, gdzie standardowe klucze są niewystarczające.

Rozmiar 60 mm

Wymiar odnosi się do rozmiaru nasadki roboczej, która określa średnicę obsługiwanych nakrętek lub śrub. Rozmiar 60 mm odpowiada średnim i dużym połączeniom gwintowym stosowanym w konstrukcjach stalowych, maszynach przemysłowych i infrastrukturze.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKPOB-60
Rozmiar klucza	60 mm
Typ klucza	Do pobijania (udarowy)
Materiał	Stal narzędziowa
Technologia produkcji	Kucie na zimno
Kod produktu	SKPOB-60
Kod EAN	5902004759371
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Demontaż zablokowanych połączeń gwintowych w konstrukcjach stalowych
- Odkręcanie zardzewiałych nakrętek w maszynach przemysłowych
- Prace montażowe i remontowe w stoczniach
- Konserwacja i naprawa taboru kolejowego
- Montaż i demontaż śrub fundamentowych w halach produkcyjnych
- Obsługa połączeń gwintowych w infrastrukturze przemysłowej
- Prace przy zapieczonych gwintach w urządzeniach eksploatowanych w trudnych warunkach
- Serwis maszyn budowlanych i ciężkich pojazdów

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Nasadkę roboczą należy nałożyć na nakrętkę lub łeb śruby, zapewniając pełne przyleganie. Uderzenia młotem lub innym narzędziem udarowym wykonuje się na kowadełko, kontrolując siłę i kierunek uderzenia. Przed użyciem warto sprawdzić, czy klucz odpowiada rozmiarowi połączenia gwintowego.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zanieczyszczeń, rdzy i pozostałości materiałów. Okresowe smarowanie powierzchni roboczych zapobiega korozji i ułatwia zakładanie na elementy gwintowe. Należy regularnie sprawdzać stan kowadełka i nasadki – widoczne pęknięcia lub znaczne odkształcenia dyskwalifikują narzędzie z dalszego użytku.

Produkty powiązane

Do pracy z kluczem do pobijania przydatne są: młoty ślusarskie o masie 1-3 kg, środki penetrujące do zablokowanych gwintów, szczotki druciane do czyszczenia połączeń oraz klucze udarowe w innych rozmiarach do kompleksowej obsługi różnych średnic gwintów.