

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-dwustronnie-plaski-6-7-skdp-01-schmith-p-31890.html>



KLUCZ DWUSTRONNIE PŁASKI 6 7 SKDP-01 SCHMITH

Cena brutto	4,71 zł
Cena netto	3,83 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKDP-01
Kod producenta	SKDP-01
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz dwustronnie płaski 6×7 mm Schmith SKDP-01

Dwustronny klucz płaski z łbami 6 mm i 7 mm, przeznaczony do montażu i demontażu połączeń śrubowych z łbem sześciokątnym. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z owalnym przekrojem korpusu.

Rozmiary 6×7 mm
Materiał Stal CrV
Typ Dwustronny płaski
Model SKDP-01

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na zużycie. Materiał ten charakteryzuje się również lepszą odpornością na korozję w porównaniu do zwykłej stali węglowej, co wydłuża żywotność narzędzia.

Owalny przekrój korpusu

Ergonomiczny kształt korpusu ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy, szczególnie przy dłuższym użytkowaniu. Owalny profil zapobiega ślizganiu się narzędzia w dłoni i pozwala na lepszą kontrolę momentu obrotowego.

Dwa rozmiary w jednym narzędziu

Klucz posiada dwa łby o rozmiarach 6 mm i 7 mm, co eliminuje konieczność noszenia dwóch oddzielnych kluczy. Pozwala to zmniejszyć liczbę narzędzi w zestawie i przyspiesza pracę przy montażu elementów o różnych wymiarach.

Łby płaskie sześciokątne

Konstrukcja płaska umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie klucze oczkowe lub nasadowe nie mają zastosowania. Sześciokątny profil roboczy zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie krawędzie nakrętki lub śruby.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model / SKU	SKDP-01
Typ klucza	Dwustronny płaski
Rozmiar łba 1	6 mm
Rozmiar łba 2	7 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Kształt korpusu	Owalny
Typ połączenia	Sześciokątne

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek sześciokątnych M6 i M7
- Prace serwisowe w warsztatach mechanicznych i samochodowych
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych
- Naprawy sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Prace instalacyjne w hydraulice i pneumatyce
- Podstawowe prace remontowe w gospodarstwie domowym
- Serwis rowerów i skuterów

Jak dobrać rozmiar klucza?

Rozmiar klucza płaskiego odpowiada szerokości płaszczyzn łba śruby lub nakrętki mierzonej między przeciwległymi ściankami. Śruby oznaczone jako M6 i M7 wymagają odpowiednio kluczy 6 mm i 7 mm. Przed zakupem warto sprawdzić wymiary łbów za pomocą suwmiarki lub porównać z posiadanym kluczem o znanym rozmiarze.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy upewnić się, że klucz jest prawidłowo osadzony na całej szerokości łba śruby lub nakrętki. Niepełne osadzenie może prowadzić do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego lub samego klucza. Przy odkręcaniu zablokowanych połączeń zaleca się stosowanie środków penetrujących i stopniowe zwiększanie siły.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić klucz z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju w przypadku przechowywania w wilgotnym otoczeniu. Regularna konserwacja zapobiega korozji i przedłuża żywotność narzędzia. Należy unikać używania klucza jako dźwigni lub młotka, ponieważ może to doprowadzić do trwałego odkształcenia lub pęknięcia materiału.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z połączeniami śrubowymi warto rozważyć kompletny zestaw kluczy płaskich w zakresie 6-22 mm, klucze oczkowe o tych samych rozmiarach oraz zestaw nasadek sześciokątnych z grzechotką. Uzupełnieniem mogą być również klucze płasko-oczkowe łączące funkcje obu typów narzędzi.

...