

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-fajkowy-nasadowy-typu-l-27-mm-yt-1647-yato-p-6171.html>

Klucz fajkowy, nasadowy typu "L" 27 mm YT-1647 YATO

Cena brutto	49,58 zł
Cena netto	40,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1647
Kod producenta	YT-1647
Kod EAN	5906083916472
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Materiał	CrV6140
Rozmiar nasadki [mm]	27
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	288

Opis produktu

Klucz fajkowy nasadowy typu L 27 mm YATO YT-1647

Klucz fajkowy nasadowy o rozmiarze 27 mm w kształcie litery L, przeznaczony do prac mechanicznych, samochodowych i montażowych. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej, łączy funkcjonalność klucza oczkowego z możliwością pracy w ograniczonych przestrzeniach.

Rozmiar nasadki 27 mm

Typ konstrukcji Fajkowy L

Materiał Stal CrV

Model YT-1647

Charakterystyka klucza fajkowego nasadowego

Konstrukcja typu L

Kształt litery L umożliwia pracę w dwóch konfiguracjach: krótkie ramię zapewnia większy moment obrotowy przy ograniczonej przestrzeni, długie ramię zwiększa dźwignię i komfort przy swobodnym dostępie do elementu.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne przy intensywnym użytkowaniu i zapobiega odkształceniom nasadki pod obciążeniem.

Rozmiar 27 mm

Nasadka o wymiarze 27 mm odpowiada nakrętkom i śrubom stosowanym w instalacjach hydraulicznych, elementach zawieszenia pojazdów oraz konstrukcjach stalowych. Sprawdzenie kompatybilności wymaga weryfikacji rozmiaru klucza elementu złącznego.

Profil oczkowy

Zamknięta nasadka obejmuje wszystkie sześć krawędzi nakrętki, minimalizując ryzyko uszkodzenia naroży i umożliwiając przenoszenie większych momentów obrotowych w porównaniu do kluczy płaskich.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-1647
Typ klucza	Fajkowy nasadowy L
Rozmiar nasadki	27 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Kształt	Typu L (kątowy)

Zastosowanie klucza fajkowego 27 mm

- Obsługa elementów zawieszenia i układu kierowniczego w pojazdach osobowych i dostawczych
- Montaż i demontaż połączeń w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace przy układach hamulcowych wymagających momentu dokręcenia
- Serwis maszyn budowlanych i urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów mocujących
- Naprawa i konserwacja sprzętu rolniczego
- Prace przy instalacjach grzewczych i wentylacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór odpowiedniego ramienia

Przy dokręcaniu używaj dłuższego ramienia dla zwiększenia dźwigni. Krótsze ramię stosuj przy luzowaniu silnie dokręconych połączeń lub w ograniczonej przestrzeni roboczej. Nasadka musi całkowicie obejmować nakrętkę przed przyłożeniem siły.

Weryfikacja rozmiaru

Rozmiar 27 mm odnosi się do rozmiaru pod klucz (między przeciwległymi ściankami nakrętki). Przed zakupem należy sprawdzić wymiar elementu za pomocą suwmiarki lub klucza nastawnego. Luz między nasadką a nakrętką prowadzi do uszkodzenia naroży.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy oczyść klucz z zanieczyszczeń i zabezpiecz cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Przechowuj w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią. Okresowo sprawdzaj stan nasadki pod kątem śladów zużycia i deformacji.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń śrubowych warto rozważyć zestaw kluczy fajkowych w różnych rozmiarach, klucz dynamometryczny do precyzyjnego dokręcania oraz penetrator do odkręcania zardzewiałych elementów.

...