

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-filtra-oleju-38-64-5mm-14k-toyota-geko-g02553-p-21512.html>

Klucz filtra oleju 3/8" 64,5mm 14k TOYOTA GEKO G02553

Cena brutto	12,81 zł
Cena netto	10,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02553
Kod producenta	G02553
Kod EAN	5901477150388
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz filtra oleju 3/8" 64,5mm 14k TOYOTA GEKO G02553

Specjalistyczny klucz 14-kątny do demontażu filtrów oleju w pojazdach Toyota. Narzędzie zaprojektowane pod konkretne wymiary obudowy filtra, umożliwiające bezpieczną wymianę oleju bez ryzyka uszkodzenia elementów silnika.

Napęd 3/8" lub klucz 24mm

Rozmiar 64,5mm 14-kąt

Przeznaczenie Toyota 1800cc, 2000cc

Model G02553

Charakterystyka techniczna

Napęd 3/8" z alternatywą klucza 24mm

Gniazdo 3/8" (9,5mm) pozwala na użycie standardowych grzechotek warsztatowych. Alternatywnie można zastosować klucz płaski lub oczkowy 24mm, co zwiększa uniwersalność narzędzia w różnych warunkach pracy.

Profil 14-kątny 64,5mm

Wymiar 64,5mm odnosi się do średnicy obudowy filtra oleju. Profil 14-kątny zapewnia lepsze rozłożenie sił przy odkręcaniu w porównaniu do kluczy kubkowych, minimalizując ryzyko ześlizgnięcia się lub deformacji obudowy.

Dedykowane dla silników Toyota

Narzędzie dopasowane do specyficznych wymiarów filtrów stosowanych w silnikach benzynowych Toyota o pojemności 1800cc i 2000cc. Konstrukcja uwzględnia ograniczoną przestrzeń roboczą typową dla tych jednostek napędowych.

Konstrukcja warsztatowa

Stal narzędziowa zapewnia odporność na deformacje podczas pracy z zaciskniętymi lub zaklejonymi filtrami. Geometria klucza umożliwia przeniesienie momentu obrotowego bez uszkodzenia elementów silnika.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	G02553
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Klucz do filtra oleju
Napęd	3/8" (9,5mm) lub klucz 24mm
Rozmiar (średnica)	64,5mm
Profil	14-kątny
Przeznaczenie	Filtry oleju Toyota
Kompatybilne silniki	1800cc, 2000cc (benzynowe)

Zastosowanie

Klucz kompatybilny z następującymi modelami pojazdów Toyota wyposażonymi w silniki 1800cc i 2000cc:

- Toyota Auris (generacje z silnikami 1.8 i 2.0)
- Toyota Corolla (wersje z jednostkami 1.8 i 2.0)
- Toyota Premio (modele z silnikami 1800cc i 2000cc)
- Toyota Prius (hybrydy z silnikiem 1.8)
- Inne modele Toyota z filtrami o średnicy 64,5mm

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę obudowy filtra oleju w konkretnym modelu pojazdu. W silnikach Toyota tej samej pojemności mogą być stosowane różne warianty filtrów w zależności od roku produkcji i wersji silnika. Wymiar 64,5mm odnosi się do zewnętrznej średnicy metalowej obudowy filtra.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wymiany filtra oleju należy pamiętać o kilku zasadach. Klucz zakłada się na filtr od góry lub z boku, w zależności od dostępnej przestrzeni roboczej. Moment obrotowy przy odkręcaniu powinien być przekazywany równomiernie – gwałtowne szarpnięcia mogą uszkodzić gwint w bloku silnika.

Po demontażu starego filtra warto oczyścić klucz z pozostałości oleju i zanieczyszczeń. Regularne utrzymanie narzędzia w czystości zapobiega korozji i przedłuża jego żywotność. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zestawie z innymi kluczami do filtrów.

Montaż nowego filtra

Nowy filtr oleju dokręca się ręcznie – po dojściu uszczelki do powierzchni bloku silnika dokręcamy o 3/4 obrotu. Nadmierne dokręcanie kluczem może uszkodzić uszczelkę lub gwint. Klucz służy wyłącznie do demontażu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej wymiany oleju przydatne mogą być: klucze do korków spustowych, lejki z filtrem, pojemniki na przepracowany olej oraz inne klucze do filtrów GEKO dostosowane do różnych marek pojazdów.