

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-filtra-oleju-38-64-5mm-14k-toyota-geko-g02553-p-21512.html>

Klucz filtra oleju 3/8" 64,5mm 14k TOYOTA GEKO G02553

Cena brutto	14,24 zł
Cena netto	11,58 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G02553
Kod producenta	G02553
Kod EAN	5901477150388
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz filtra oleju 3/8" 64,5mm 14k TOYOTA GEKO G02553

Specjalistyczny klucz 14-kątny do demontażu filtrów oleju w pojazdach Toyota. Narzędzie zaprojektowane pod konkretne wymiary obudowy filtra, umożliwiające bezpieczną wymianę oleju bez ryzyka uszkodzenia elementów silnika.

Napęd 3/8" lub klucz 24mm

Rozmiar 64,5mm 14-kąt

Przeznaczenie Toyota 1800cc, 2000cc

Model G02553

Charakterystyka techniczna

Napęd 3/8" z alternatywą klucza 24mm

Gniazdo 3/8" (9,5mm) pozwala na użycie standardowych grzechotek warsztatowych. Alternatywnie można zastosować klucz płaski lub oczkowy 24mm, co zwiększa uniwersalność narzędzia w różnych warunkach pracy.

Profil 14-kątny 64,5mm

Wymiar 64,5mm odnosi się do średnicy obudowy filtra oleju. Profil 14-kątny zapewnia lepsze rozłożenie sił przy odkręcaniu w porównaniu do kluczy kubkowych, minimalizując ryzyko ześlizgnięcia się lub deformacji obudowy.

Dedykowane dla silników Toyota

Narzędzie dopasowane do specyficznych wymiarów filtrów stosowanych w silnikach benzynowych Toyota o pojemności 1800cc i 2000cc. Konstrukcja uwzględnia ograniczoną przestrzeń roboczą typową dla tych jednostek napędowych.

Konstrukcja warsztatowa

Stal narzędziowa zapewnia odporność na deformacje podczas pracy z zaciskniętymi lub zaklejonymi filtrami. Geometria klucza umożliwia przeniesienie momentu obrotowego bez uszkodzenia elementów silnika.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	G02553
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Klucz do filtra oleju
Napęd	3/8" (9,5mm) lub klucz 24mm
Rozmiar (średnica)	64,5mm
Profil	14-kątny
Przeznaczenie	Filtry oleju Toyota
Kompatybilne silniki	1800cc, 2000cc (benzynowe)

Zastosowanie

Klucz kompatybilny z następującymi modelami pojazdów Toyota wyposażonymi w silniki 1800cc i 2000cc:

- Toyota Auris (generacje z silnikami 1.8 i 2.0)
- Toyota Corolla (wersje z jednostkami 1.8 i 2.0)
- Toyota Premio (modele z silnikami 1800cc i 2000cc)
- Toyota Prius (hybrydy z silnikiem 1.8)
- Inne modele Toyota z filtrami o średnicy 64,5mm

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę obudowy filtra oleju w konkretnym modelu pojazdu. W silnikach Toyota tej samej pojemności mogą być stosowane różne warianty filtrów w zależności od roku produkcji i wersji silnika. Wymiar 64,5mm odnosi się do

zewewnętrznej średnicy metalowej obudowy filtra.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wymiany filtra oleju należy pamiętać o kilku zasadach. Klucz zakłada się na filtr od góry lub z boku, w zależności od dostępnej przestrzeni roboczej. Moment obrotowy przy odkręcaniu powinien być przekazywany równomiernie – gwałtowne szarpnięcia mogą uszkodzić gwint w bloku silnika.

Po demontażu starego filtra warto oczyścić klucz z pozostałości oleju i zanieczyszczeń. Regularne utrzymanie narzędzia w czystości zapobiega korozji i przedłuża jego żywotność. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zestawie z innymi kluczami do filtrów.

Montaż nowego filtra

Nowy filtr oleju dokręca się ręcznie – po dojsciu uszczelki do powierzchni bloku silnika dokręcamy o 3/4 obrotu. Nadmierne dokręcanie kluczem może uszkodzić uszczelkę lub gwint. Klucz służy wyłącznie do demontażu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej wymiany oleju przydatne mogą być: klucze do korków spustowych, lejki z filtrem, pojemniki na przepracowany olej oraz inne klucze do filtrów GEKO dostosowane do różnych marek pojazdów.