

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-grzechotkowy-do-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-40-75mm-20-p-48129.html>

Klucz grzechotkowy do wyciskania tłoczków hamulcowych 40-75mm (20)

Cena brutto	37,78 zł
Cena netto	30,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02544
Kod producenta	G02544
Kod EAN	5901477185632
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz grzechotkowy do wyciskania tłoczków hamulcowych 40-75mm

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do bezpiecznego wciskania tłoczków w zaciskach hamulcowych podczas wymiany klocków. Uniwersalny zakres regulacji 40-75mm umożliwia pracę z większością pojazdów osobowych i dostawczych.

Zakres regulacji 40-75 mm

Model G02544

Mechanizm Grzechotkowy

Obrót klucza 360°

Charakterystyka techniczna

Mechanizm grzechotkowy

Umożliwia płynne wciskanie tłoczka bez konieczności przestawiania narzędzia. Mechanizm zapewnia kontrolowane, stopniowe dociskanie, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia elementów zacisku. Obsługa jedną ręką ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni montażowej.

Zakres regulacji 40-75mm

Uniwersalny zakres średnic obejmuje tłoczki stosowane w większości pojazdów osobowych, SUV-ów i lekkich pojazdów dostawczych. Regulacja pozwala dopasować narzędzie do konkretnego zacisku bez wymiany końcówek.

Klucz obrotowy 360°

Pełny zakres obrotu umożliwia swobodne pozycjonowanie narzędzia względem zacisku. Funkcja przydatna przy pracy z zaciskami umieszczonymi w trudno dostępnych miejscach, gdzie kąt dojścia jest ograniczony.

Ochrona elementów zacisku

Konstrukcja narzędzia eliminuje punktowe naprężenia, które mogłyby uszkodzić kołnierze, powierzchnie tłoków lub gniazda w korpusie zacisku. Równomierne rozłożenie siły docisku zapobiega zarysowaniom i deformacjom.

Specyfikacja techniczna

Model	G02544
Zakres regulacji	40-75 mm
Typ mechanizmu	Grzechotkowy
Zakres obrotu klucza	360°
Obsługa	Jedną ręką
Przeznaczenie	Wciskanie tłoczków hamulcowych

Zastosowanie

- Wymiana klocków hamulcowych w pojazdach osobowych
- Serwis układów hamulcowych w pojazdach dostawczych do 3,5t
- Wciskanie tłoczków w zaciskach jednopłytkowych
- Wciskanie tłoczków w zaciskach wielopłytkowych
- Prace serwisowe przy zaciskach przednich i tylnych
- Obsługa zacisków z tłoczkami o średnicach 40-75mm
- Wymiana tarcz hamulcowych wymagająca cofnięcia tłoczka

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed użyciem zmierz średnicę tłoczka w zacisku hamulcowym. Narzędzie obsługuje tłoczki o średnicy od 40mm do 75mm. Większość pojazdów osobowych ma tłoczki w zakresie 48-60mm, pojazdy dostawcze często 60-75mm. W przypadku zacisków

wielotłoczkowych narzędzie stosuje się do każdego tłoczka osobno.

Użytkowanie i konserwacja

Przed wciskaniem tłoczka należy odkręcić korek zbiorniczka płynu hamulcowego, aby umożliwić swobodny przepływ płynu wypieranego z zacisku. Narzędzie ustawia się prostopadle do powierzchni tłoczka i wciska stopniowo, kontrolując opór. Po zakończeniu pracy warto oczyścić powierzchnie robocze narzędzia z pozostałości płynu hamulcowego i zabezpieczyć przed korozją.

Mechanizm grzechotkowy wymaga okresowej kontroli sprawności. W przypadku zacięć lub nadmiernego luzu należy sprawdzić stan wewnętrznych zapadek. Regularne smarowanie punktów ruchomych przedłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi układów hamulcowych przydatne mogą być: zestawy kluczy do obsługi zacisków hamulcowych, pompki próżniowe do odpowietrzania, mierniki grubości tarcz hamulcowych oraz zestawy do serwisowania prowadnic zacisku.