

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-hydrauliczny-szwedzki-2-kd10255-s-nastawny-kraftdele-p-60878.html>

Klucz Hydrauliczny - Szwedzki 2" KD10255 S Nastawny KRAFT&DELE

Cena brutto	39,93 zł
Cena netto	32,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10255
Kod producenta	KD10255
Kod EAN	5901638118912
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz hydrauliczny szwedzki 2" KD10255 — klucz nastawny typ S

KD10255 to klucz nastawny typu S (tzw. szwedzki) przeznaczony do prac hydraulicznych i ślusarskich przy rurach, kształtkach i śrubach o rozmiarze do 2" (50,8 mm). Narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej, kute jednoczęściowo, z hartowanymi indukcyjnie szczękami.

Rozmiar 2" (50,8 mm)

Długość całkowita 542 mm

Materiał Stal CrV

Waga 0,75 kg

Charakterystyka narzędzia

Szczęki hartowane indukcyjnie

Hartowanie indukcyjne zwiększa twardość powierzchni roboczej szczęk bez kruchości rdzenia. W praktyce oznacza to odporność na ścieranie i odkształcenia przy wielokrotnym użyciu z dużym momentem siły, co wydłuża żywotność narzędzia.

Konstrukcja kuta jednoczęściowo

Brak elementów zgrzewanych eliminuje potencjalne punkty osłabienia konstrukcji. Klucz zachowuje jednolitą wytrzymałość na skręcanie i zginanie, co ma znaczenie przy pracy z zaciętymi lub zakorodowanymi połączeniami.

Blokada nakrętki regulacyjnej

Mechanizm blokady zapobiega przypadkowemu przestawieniu nakrętki regulacyjnej do skrajnego położenia podczas pracy. Dzięki temu szczęki utrzymują ustawiony rozstaw bez konieczności przerywania czynności.

Rączka z powłoką antypoślizgową

Gumowa powłoka na rękojeści zapewnia pewny chwyt nawet przy mokrych lub zaolewionych rękach — warunek częsty podczas prac hydraulicznych. Długość ramienia 542 mm pozwala uzyskać odpowiedni moment obrotowy bez nadmiernego wysiłku.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Klucz posiada fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni, co jest istotne przy pracy w środowiskach wilgotnych, typowych dla instalacji hydraulicznych i sanitarnych. Zabezpieczenie spowalnia powstawanie rdzy podczas przechowywania i użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10255
Typ klucza	Nastawny typ S (szwedzki)
Rozmiar	2" (50,8 mm)
Długość całkowita	542 mm
Grubość szczęk	11 mm
Szczęki utwardzane	Tak — hartowanie indukcyjne
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Rękojeść	Powłoka antypoślizgowa (guma)
Zabezpieczenie antykorozyjne	Tak
Waga	0,75 kg

Zastosowanie

Klucz typu S w rozmiarze 2" sprawdza się przy pracach wymagających dużego zakresu regulacji szczęk i dostępu do elementów o różnych średnicach. Długie ramię umożliwia generowanie znacznego momentu obrotowego, a zwarta forma szczęk — pracę w ograniczonej przestrzeni.

- Odkręcanie i dokręcanie rur instalacyjnych do 2"
- Montaż i demontaż kształtek hydraulicznych
- Praca przy zaworach i złączkach instalacji wodno-kanalizacyjnych
- Ślusarstwo instalacyjne — duże śruby i nakrętki
- Serwis instalacji grzewczych i CO
- Prace remontowe przy instalacjach przemysłowych
- Zastosowania warsztatowe wymagające regulowanego klucza do rur

Dobór rozmiaru klucza szwedzkiego

Rozmiar klucza szwedzkiego oznacza maksymalny rozstaw szczęk odpowiadający nominalnemu rozmiarowi rury. Klucz 2" (KD10255) jest przeznaczony do rur o średnicy nominalnej do 2 cali (50,8 mm). Przy doborze klucza należy uwzględnić zewnętrzną średnicę rury lub nakrętki, a nie jej rozmiar nominalny — w przypadku kształtek i złączy może się ona różnić.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu w środowisku wilgotnym lub przy kontakcie z agresywnymi mediami zaleca się przetarcie klucza suchą szmatką i nałożenie cienkiej warstwy oleju ochronnego na mechanizm regulacyjny oraz powierzchnie szczęk. Nakrętkę regulacyjną należy przestawiać płynnie — nie należy forsować mechanizmu przy zaciętej regulacji bez wcześniejszego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Klucz przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub skrzynce narzędziowej.