

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-dlugi-10-0-skid-10-0-schmith-p-30655.html>



Klucz imbusowy długi 10,0 SKID-10,0 SCHMITH

Cena brutto	11,61 zł
Cena netto	9,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKID-10,0
Kod producenta	SKID-10,0
Kod EAN	5902004707365
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy długi 10,0 mm SCHMITH SKID-10,0

Klucz sześciokątny w wersji wydłużonej, przeznaczony do montażu i demontażu śrub z gniazdem imbusowym w miejscach o ograniczonym dostępie. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z kulistą końcówką umożliwiającą pracę pod kątem.

Rozmiar klucza	10 mm
Typ	Długi
Materiał	Stal CrV
Końcówka	Kulista

Charakterystyka

Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość ramienia zapewnia lepszy dostęp do śrub w zagłębieniach, otworach montażowych i innych trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe klucze są niewystarczające.

Stal chromowo-wanadowa

Stop CrV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość na zmęczenie materiału przy cyklicznych obciążeniach.

Kulista końcówka robocza

Zaokrąglony profil pozwala na pracę pod kątem do 25-30° względem osi śruby. Rozwiązanie przydatne przy ograniczonej przestrzeni manewrowej lub nachylonych powierzchniach montażowych.

Precyzyjna obróbka mechaniczna

Dokładne tolerancje wymiarowe zapewniają właściwe dopasowanie do gniazda śruby, minimalizując luz i ryzyko uszkodzenia zarówno klucza, jak i łba śruby podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKID-10,0
Rozmiar klucza	10 mm
Typ konstrukcji	Długi
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ końcówki	Kulista
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość sprzedażowa	5 szt.
Ilość w opakowaniu	20 szt.
Kod EAN	5902004707365

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub imbusowych w głębokich otworach i zagłębieniach
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach z ograniczonym dostępem
- Montaż elementów w branży motoryzacyjnej i maszynowej
- Obsługa połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych
- Prace montażowe w elektronice i elektrotechnice
- Serwis sprzętu AGD i wyposażenia przemysłowego
- Regulacja i konserwacja urządzeń precyzyjnych

Jak dobrać rozmiar klucza imbusowego

Rozmiar klucza (10 mm) oznacza wymiar między płaskimi powierzchniami sześciokąta. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę

gniazda śruby lub sprawdzić dokumentację techniczną urządzenia. Luz między kluczem a gniazdem nie powinien przekraczać 0,1-0,2 mm – większy luz prowadzi do uszkodzenia krawędzi gniazda.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan końcówki roboczej – uszkodzone krawędzie mogą powodować ślizganie się w gnieździe. Klucz powinien być wprowadzany do gniazda na pełną głębokość, aby rozkład sił był równomierny na wszystkie ściany sześciokąta.

Przy korzystaniu z kulistej końcówki pod kątem należy pamiętać, że maksymalny moment obrotowy maleje wraz ze wzrostem kąta odchylenia. Przy kącie 25° moment przenoszony wynosi około 70-80% wartości nominalnej dla pracy prostopadłej.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i zabezpieczyć przed korozją, zwłaszcza w środowisku wilgotnym. Stal chromowo-wanadowa ma dobrą odporność na korozję, ale długotrwałe działanie wilgoci może prowadzić do powierzchniowego utleniania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń imbusowych warto rozważyć kompletny zestaw kluczy w różnych rozmiarach (od 1,5 mm do 10 mm) oraz wkręta imbusowe z rękojeścią do prac wymagających większego momentu dokręcania.

...