

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-dlugi-2-0-skid-2-0-schmith-p-30679.html>



Klucz imbusowy długi 2,0 SKID-2,0 SCHMITH

Cena brutto	1,54 zł
Cena netto	1,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKID-2,0
Kod producenta	SKID-2,0
Kod EAN	5902004707297
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy długi 2,0 mm SKID-2,0 SCHMITH

Klucz sześciokątny typu long z końcówką kulistą, wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Konstrukcja wydłużona umożliwia pracę w zagłębionych gniazdach montażowych i trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar klucza 2,0 mm
Typ konstrukcji Długi
Materiał CrV
Końcówka Kulista

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał o zwiększonej twardości i odporności na zużycie. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu i odporność na odkształcenia pod obciążeniem.

Końcówka kulista
Zaokrąglone zakończenie umożliwia pracę pod kątem do osi śruby (zazwyczaj do 25-30 stopni), co ułatwia montaż w miejscach o

ograniczonym dostępie lub przy nietypowych kątach montażowych.

Konstrukcja wydłużona

Większa długość ramienia roboczego w porównaniu do kluczy standardowych pozwala sięgnąć do śrub umieszczonych głęboko w otworach montażowych, gniazdach czy zagłębieniach konstrukcyjnych.

Precyzyjna obróbka mechaniczna

Dokładne wymiary przekroju sześciokątnego minimalizują luz w gnieździe śruby, co przekłada się na pełne przeniesienie momentu obrotowego bez ryzyka uszkodzenia gniazda wewnętrznego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol katalogowy	SKID-2,0
Rozmiar klucza	2,0 mm
Typ konstrukcji	Długi (long)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ końcówki	Kulista
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość sprzedażowa	10 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004707297

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym (imbus) 2,0 mm
- Prace serwisowe w elektronice i urządzeniach precyzyjnych
- Obsługa mechanizmów zegarowych i miniaturowych mechanizmów
- Montaż elementów modelarskich i hobby
- Serwis aparatury fotograficznej i optycznej
- Prace przy zagłębionych gniazdach montażowych
- Regulacja śrub dociskowych w miejscach o ograniczonym dostępie
- Montaż precyzyjnych elementów mechanicznych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić wymiar gniazda śruby za pomocą suwmiarki lub porównać z kluczem wzorcowym. Rozmiar 2,0 mm to jeden z najmniejszych wymiarów stosowanych w mechanice precyzyjnej. Luz w gnieździe może prowadzić do uszkodzenia

wewnętrznych krawędzi śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz należy dobierać dokładnie do wymiaru gniazda śruby. Używanie klucza o nieprawidłowym rozmiarze prowadzi do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i śruby. Podczas pracy końcówka kulista umożliwia pracę pod kątem, jednak maksymalny moment obrotowy można przenieść tylko przy ustawieniu klucza prostopadle do osi śruby.

Po użyciu w środowisku wilgotnym lub agresywnym chemicznie klucz należy oczyścić i osuszyć. Stal chromowo-wanadowa jest odporna na korozję, jednak długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do powierzchniowego utleniania. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Nie należy używać przedłużaków ani nasadek zwiększających dźwignię, ponieważ może to prowadzić do przekroczenia wytrzymałości materiału i odkształcenia klucza. W przypadku zablokowanych śrub zaleca się użycie środków penetrujących i stopniowe zwiększanie siły.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi złączy imbusowych warto rozważyć komplet kluczy w różnych rozmiarach lub zestaw kluczy długich. W przypadku prac wymagających precyzyjnego momentu dokręcania przydatne będą klucze dynamometryczne z nasadkami imbusowymi.

...