

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-dlugi-3-0-skid-3-0-schmith-p-30681.html>



Klucz imbusowy długi 3,0 SKID-3,0 SCHMITH

Cena brutto	1,66 zł
Cena netto	1,35 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKID-3,0
Kod producenta	SKID-3,0
Kod EAN	5902004707310
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy długi 3,0 mm SKID-3,0 SCHMITH

Klucz sześciokątny typu imbusowy w wersji wydłużonej, przeznaczony do montażu i demontażu śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z końcówką kulistą umożliwiającą pracę pod kątem.

Rozmiar klucza 3,0 mm
Typ Długi
Materiał CrV
Kod produktu SKID-3,0

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał zapewnia połączenie twardości z elastycznością, co zmniejsza ryzyko złamania klucza podczas pracy. Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się odpornością na ścieranie i długotrwałą wytrzymałością mechaniczną.

Końcówka kulista

Umożliwia pracę pod kątem do osi śruby, co jest przydatne w miejscach z ograniczonym dostępem. Zakres pracy kątowej zależy od konstrukcji gniazda śruby, typowo wynosi 15-30 stopni od pionu.

Wydłużona konstrukcja

Dłuższe ramię klucza zwiększa moment obrotowy przy tym samym nacisku oraz umożliwia dostęp do śrub osadzonych głęboko w otworach montażowych lub zagłębieniach.

Precyzyjna obróbka mechaniczna

Dokładne wymiary sześciokąta minimalizują luz w gnieździe śruby, co zapobiega wyślizgiwaniu się klucza i uszkodzeniu krawędzi gniazda podczas dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	SKID-3,0
Rozmiar klucza	3,0 mm
Typ konstrukcji	Długi
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Rodzaj końcówki	Kulista
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość sprzedażowa	10 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004707310

Zastosowanie

- Montaż i serwis elektroniki użytkowej oraz AGD
- Prace przy osprzęcie rowerowym (mosty, sztycy, wsporniki)
- Montaż mebli z elementami metalowymi
- Konserwacja narzędzi elektrycznych i pneumatycznych
- Prace precyzyjne przy modelarstwie i prototypowaniu
- Serwis sprzętu fotograficznego i optycznego
- Montaż osprzętu w trudnodostępnych gniazdach

Dobór rozmiaru klucza

Rozmiar 3,0 mm odpowiada śrubom imbusowym M3 oraz niektórym śrubom M4. Przed zakupem należy sprawdzić wymiar gniazda sześciokątnej śruby. Zbyt mały klucz będzie się obracał w gnieździe, zbyt duży nie wejdzie do środka. W przypadku wątpliwości warto zmierzyć średnicę gniazda suwmiarką lub porównać z kluczem o znanym rozmiarze.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz należy dobierać tak, aby całkowicie wypełniał gniazdo śruby – luz prowadzi do uszkodzenia krawędzi sześciokąta. Podczas pracy końcówka kulista pozwala na pochylenie klucza, ale pełny moment obrotowy uzyskuje się tylko przy ustawieniu prostopadłym do osi śruby.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić klucz z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. W przypadku kontaktu z substancjami korozyjnymi należy narzędzie umyć i osuszyć. Przechowywanie w organizerze lub etui chroni przed mechanicznym uszkodzeniem końcówek.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi śrub imbusowych warto rozważyć zakup zestawu kluczy w różnych rozmiarach (1,5-10 mm) oraz śrub zamiennych z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym. W przypadku pracy z większymi momentami obrotowymi przydatne mogą być klucze z rękojęścią T lub nasadki imbusowe do kluczy dynamometrycznych.

...