

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-krotki-1-5-skik-1-5-schmith-p-30656.html>



Klucz imbusowy krótki 1,5 SKIK-1,5 SCHMITH

Cena brutto	0,44 zł
Cena netto	0,36 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKIK-1,5
Kod producenta	SKIK-1,5
Kod EAN	5902004707075
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy krótki 1,5 mm SKIK-1,5 SCHMITH

Klucz sześciokątny w wersji krótkiej, wykonany ze stali chromowo-wanadowej z końcówką kulistą. Przeznaczony do obsługi śrub i wkrętów z gniazdem imbusowym o rozmiarze 1,5 mm.

Rozmiar klucza	1,5 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal CrV
Końcówka	Kulista

Charakterystyka produktu

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie. Chromowanie zwiększa odporność na korozję, wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną i odporność na kruche pękanie przy obciążeniach dynamicznych.

Wersja krótka

Skrócona konstrukcja ramienia roboczego zapewnia większą zwrotność w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Mniejsza dźwignia wymaga większej siły, ale pozwala na pracę w miejscach niedostępnych dla kluczy standardowych.

Końcówka kulista

Zaokrąglone zakończenie umożliwia pracę pod kątem do osi śruby (typowo do 25-30°). Funkcja przydatna przy ograniczonym dostępie lub gdy oś klucza nie pokrywa się z osią śruby, np. w montażu mebli czy przy obsłudze śrub w głębokich otworach.

Precyzyjna obróbka

Dokładne wymiary sześciokąta gwarantują minimalne luzy w gnieździe śruby, co redukuje ryzyko wyślizgnięcia i uszkodzenia zarówno gniazda, jak i klucza podczas przekazywania momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKIK-1,5
Rozmiar klucza	1,5 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ końcówki	Kulista
Jednostka sprzedaży	10 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004707075

Zastosowanie

- Obsługa precyzyjnych śrub imbusowych w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Montaż i regulacja elementów w modelarstwie i hobbystyce
- Prace przy małych mechanizmach zegarowych i optycznych
- Serwis sprzętu RTV i AGD z drobnymi elementami mocującymi
- Montaż i demontaż opraw okularowych
- Regulacja precyzyjnych mechanizmów w narzędziach pomiarowych
- Obsługa śrub mocujących w urządzeniach laboratoryjnych

Jak sprawdzić kompatybilność

Rozmiar klucza imbusowego musi dokładnie odpowiadać rozmiarowi gniazda śruby. Rozmiar 1,5 mm to jeden z najmniejszych dostępnych – typowy dla elektroniki, optyki i mechaniki precyzyjnej. Przed zakupem sprawdź oznaczenie na śrubie lub zmierz średnicę gniazda sześciokątnego suwmiarką. Luz powyżej 0,1 mm może prowadzić do uszkodzenia gniazda podczas dokręcania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy końcówka klucza nie nosi śladów uszkodzeń transportowych. Podczas pracy klucz należy wprowadzać w gniazdo śruby na całą głębokość – niepełne osadzenie zwiększa ryzyko wyślizgnięcia i uszkodzenia krawędzi sześciokąta.

Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem, ale pełny moment obrotowy można przenieść tylko przy ustawieniu prostopadłym. Przy pracy pod kątem należy stosować mniejsze siły i kontrolować osadzenie klucza.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i ewentualnych pozostałości smaru. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchniowej, która może utrudnić wprowadzenie klucza w gniazdo śruby. Nie należy używać klucza jako dźwigni ani wytrychów – przekroczenie dopuszczalnych obciążeń prowadzi do trwałego odkształcenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi śrub imbusowych warto rozważyć kompletny zestaw kluczy w różnych rozmiarach (typowo od 1,5 do 10 mm) lub klucze w wersji dłuższej, oferujące większą dźwignię przy standardowych warunkach montażowych. W przypadku częstej pracy z małymi śrubami przydatne mogą być również wkrętaki imbusowe z rękojeścią, zapewniające lepszą kontrolę momentu obrotowego.

...