

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-krotki-14-0-skik-14-0-schmith-p-30672.html>



KLUCZ IMBUSOWY KRÓTKI 14,0 SKIK-14,0 SCHMITH

Cena brutto	12,88 zł
Cena netto	10,47 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKIK-14,0
Kod producenta	SKIK-14,0
Kod EAN	5902004707235
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy krótki 14,0 mm SKIK-14,0 SCHMITH

Klucz sześciokątny wewnętrzny (imbusowy) w wersji krótkiej, wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczony do śrub z gniazdem sześciokątnym o rozmiarze 14 mm.

Rozmiar klucza	14 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal CrV
Kod produktu	SKIK-14,0

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał charakteryzujący się zwiększoną odpornością na zużycie i odkształcenia. Stop chromu i wanadu zapewnia twardość powierzchniową przy zachowaniu elastyczności rdzenia, co minimalizuje ryzyko pęknięć podczas intensywnej pracy.

Końcówka kulista

Zaokrąglone zakończenie umożliwia pracę pod kątem do osi śruby, co jest przydatne w ograniczonych przestrzeniach, gdzie

niemożliwe jest ustawienie klucza prostopadle. Zakres odchylenia zależy od konstrukcji gniazda śruby.

Krótką konstrukcja

Ramię o zredukowanej długości zapewnia większą zwrotność w ciasnych przestrzeniach montażowych. Krótszy klucz jest szczególnie użyteczny przy pracy w głębokich gniazdach lub w pobliżu przeszkód mechanicznych.

Precyzyjna obróbka mechaniczna

Ścisłe tolerancje wymiarowe sześciokąta zapewniają dokładne dopasowanie do gniazda śruby, eliminując luz i minimalizując ryzyko uszkodzenia krawędzi gniazda podczas przekazywania momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKIK-14,0
Rozmiar klucza	14 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Rodzaj końcówki	Kulista
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004707235

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub z gniazdem imbusowym 14 mm w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Prace serwisowe przy konstrukcjach stalowych wymagających połączeń śrubowych o dużym przekroju
- Regulacja elementów mocujących w ciasnych przestrzeniach, gdzie standardowy klucz jest zbyt długi
- Konserwacja i naprawy sprzętu, w którym zastosowano śruby imbusowe większych rozmiarów
- Prace montażowe w budownictwie przy łączeniu elementów metalowych
- Obsługa maszyn rolniczych i pojazdów użytkowych

Jak sprawdzić rozmiar klucza imbusowego

Rozmiar klucza odpowiada wymiarowi przekątnej sześciokąta wewnętrznego śruby, mierzonej między przeciwległymi ścianami gniazda. W przypadku śrub imbusowych rozmiar ten jest często oznaczony na główce śruby lub podawany w dokumentacji technicznej połączenia. Klucz 14 mm jest stosunkowo dużym rozmiarem, typowym dla konstrukcji o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada gniazdowi śruby. Klucz powinien wchodzić w gniazdo bez nadmiernego luzu. Podczas dokręcania lub odkręcania należy unikać pracy pod dużym kątem przy użyciu końcówki kulistej, ponieważ zmniejsza to efektywny moment przenoszenia i może prowadzić do uszkodzenia gniazda.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją, szczególnie po kontakcie z wilgocią lub substancjami chemicznymi. Przechowywanie w suchym miejscu przedłuży żywotność narzędzia.

Nie należy używać klucza jako dźwigni ani przedłużać ramienia za pomocą dodatkowych elementów, ponieważ przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może spowodować trwałe odkształcenie lub złamanie narzędzia.

...