

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-krotki-2-0-skik-2-0-schmith-p-30657.html>



KLUCZ IMBUSOWY KRÓTKI 2,0 SKIK-2,0 SCHMITH

Cena brutto	0,54 zł
Cena netto	0,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKIK-2,0
Kod producenta	SKIK-2,0
Kod EAN	5902004707082
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy krótki 2,0 mm SKIK-2,0 SCHMITH

Klucz sześciokątny krótki wykonany ze stali chromowo-wanadowej z końcówką kulistą. Przeznaczony do montażu i demontażu śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej.

Rozmiar klucza 2,0 mm
Typ konstrukcji Krótki
Materiał Stal Cr-V
Końcówka Kulista

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Materiał zapewniający zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Stale Cr-V charakteryzują się lepszą wytrzymałością na skręcanie niż zwykłe stale węglowe, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Końcówka kulista

Zaokrąglone zakończenie ramienia roboczego umożliwia pracę pod kątem do osi śruby (zazwyczaj do 25-30 stopni). Rozwiązanie przydatne w miejscach, gdzie nie ma możliwości ustawienia klucza prostopadle do powierzchni montażowej.

Konstrukcja krótka

Skrócone ramię robocze pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach, gdzie standardowy klucz nie mieści się między śrubą a przeszkodą. Kosztem krótszej długości jest mniejsza dźwignia, co wymaga większej siły przy dokręcaniu.

Precyzyjna obróbka mechaniczna

Dokładne wykonanie profilu sześciokątnego minimalizuje luz w gnieździe śruby. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia krawędzi wewnętrznych gniazda (tzw. wylizania) i zapewnia pewny chwyt podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model / Symbol	SKIK-2,0
Rozmiar klucza	2,0 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal chromowo-wanadowa
Typ końcówki	Kulista
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość sprzedażowa	10 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004707082

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub z gniazdem imbusowym 2,0 mm w mechanice precyzyjnej
- Prace serwisowe przy sprzęcie elektronicznym i AGD
- Regulacja elementów w urządzeniach optycznych i pomiarowych
- Montaż osprzętu rowerowego i akcesoriów sportowych
- Prace w modelarstwie i hobbystyce wymagające małych śrub imbusowych
- Konserwacja narzędzi i urządzeń z drobnymi elementami złącznymi
- Montaż komponentów w branży elektrotechnicznej

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź rozmiar gniazda sześciokątnego w śrubie za pomocą suwmiarki lub zestawu kluczy próbnych. Klucz 2,0 mm

to jeden z mniejszych rozmiarów stosowanych głównie w mechanice precyzyjnej i elektronice. Luz między kluczem a gniazdem nie powinien przekraczać 0,05 mm dla zapewnienia bezpiecznej pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że klucz jest całkowicie wsunięty w gniazdo śruby. Podczas dokręcania stosuj siłę równomiernie, bez szarpnięć. W przypadku kluczy krótkich konieczne może być użycie większej siły ze względu na krótsze ramię dźwigni.

Kulista końcówka umożliwia pracę pod kątem, jednak maksymalny moment dokręcania jest wtedy znacznie niższy niż przy pracy osiowej. Do finalnego dokręcania zaleca się ustawianie klucza prostopadle do powierzchni.

Po zakończeniu pracy oczyść klucz z zabrudzeń i śladów oleju. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Regularne sprawdzanie stanu końcówki roboczej pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia przed ich pogłębieniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń imbusowych warto rozważyć kompletny zestaw kluczy w różnych rozmiarach (1,5-10 mm) oraz ewentualnie wersje długie tego samego rozmiaru do prac wymagających większej dźwigni. W przypadku częstego użytkowania przydatne mogą być klucze z rękojeścią T-grip zwiększającą komfort pracy.

...