

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-krotki-3-0-skik-3-0-schmith-p-30659.html>



Klucz imbusowy krótki 3,0 SKIK-3,0 SCHMITH

Cena brutto	0,84 zł
Cena netto	0,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKIK-3,0
Kod producenta	SKIK-3,0
Kod EAN	5902004707105
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy krótki 3,0 mm SKIK-3,0 SCHMITH

Sześciokątny klucz imbusowy w wersji krótkiej, wykonany ze stali chromowo-wanadowej z końcówką kulistą umożliwiającą pracę pod kątem. Przeznaczony do montażu i demontażu śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym (inbus) o rozmiarze 3 mm.

Rozmiar klucza	3 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal CrV
Końcówka	Kulista

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na zużycie mechaniczne. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na odkształcenia podczas pracy z dużym momentem obrotowym oraz długotrwałą żywotnością narzędzia.

Krótka konstrukcja

Zmniejszona długość ramienia klucza pozwala na pracę w ograniczonych przestrzeniach montażowych, gdzie standardowe klucze nie mają wystarczającej swobody ruchu. Kompaktowe wymiary ułatwiają dostęp do śrub w zagłębieniach i ciasnych przestrzeniach.

Końcówka kulista

Zaokrąglone zakończenie robocze umożliwia pracę pod kątem do osi śruby, co jest przydatne przy montażu w trudno dostępnych miejscach. Pozwala na odchylenie klucza od pionu przy zachowaniu kontaktu z gniazdem śruby.

Precyzyjna obróbka mechaniczna

Dokładne wykonanie powierzchni roboczych zapewnia pełne dopasowanie do gniazda śruby, minimalizując luz i redukując ryzyko uszkodzenia krawędzi gniazda podczas przekazywania momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKIK-3,0
Rozmiar klucza	3 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ końcówki	Kulista
Jednostka sprzedaży	10 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004707105

Zastosowanie

- Montaż i serwis sprzętu elektronicznego z drobnymi śrubami imbusowymi
- Prace przy urządzeniach precyzyjnych wymagających dostępu w ograniczonej przestrzeni
- Regulacja mechanizmów z śrubami zabezpieczającymi o gnieździe 3 mm
- Montaż elementów wyposażenia wnętrz z ukrytymi połączeniami śrubowymi
- Serwis drobnego sprzętu AGD i narzędzi elektrycznych
- Prace montażowe przy osprzęcie rowerowym i sprzęcie sportowym
- Drobne naprawy mechaniczne wymagające kompaktowego narzędzia

Jak sprawdzić kompatybilność

Rozmiar klucza imbusowego musi dokładnie odpowiadać rozmiarowi gniazda śruby. Rozmiar 3 mm oznacza odległość między równoległymi ściankami sześciokąta. Przed zakupem należy zmierzyć gniazdo śruby lub sprawdzić specyfikację techniczną

urządzenia. Niedopasowany klucz może uszkodzić krawędzie gniazda i uniemożliwić dalszy montaż.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy klucz jest całkowicie wsunięty w gniazdo śruby. Niepełne osadzenie może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i śruby. Podczas dokręcania zaleca się stosowanie równomiernej siły bez szarpnięć.

Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem, jednak maksymalny moment obrotowy można uzyskać tylko przy ustawieniu klucza prostopadłe do osi śruby. Praca pod kątem powinna być stosowana wyłącznie w sytuacjach, gdy dostęp prostopadły jest niemożliwy.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zanieczyszczeń i pozostałości smarów. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni. Regularne sprawdzanie stanu końcówki roboczej pozwala wykryć ewentualne ślady zużycia mechanicznego.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć zestawy kluczy imbusowych w różnych rozmiarach oraz klucze w wersji dłuższej zapewniające większy moment obrotowy. W przypadku częstych prac z różnymi rozmiarami śrub praktycznym rozwiązaniem są zestawy składane z uchwytem.

...