

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-krotki-6-0-skik-6-0-schmith-p-30665.html>



Klucz imbusowy krótki 6,0 SKIK-6,0 SCHMITH

Cena brutto	1,78 zł
Cena netto	1,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKIK-6,0
Kod producenta	SKIK-6,0
Kod EAN	5902004707167
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy krótki 6,0 mm SKIK-6,0 SCHMITH

Klucz imbusowy sześciokątny w wersji krótkiej, wykonany ze stali chromowo-wanadowej z kulistą końcówką. Przeznaczony do wkręcania i wykręcania śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym w miejscach wymagających kompaktowego narzędzia.

Rozmiar klucza	6,0 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal CrV
Końcówka	Kulista

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu oraz odporność na korozję.

Kulista końcówka

Zaokrąglony kształt końcówki umożliwia pracę pod kątem do osi śruby (do około 25°), co ułatwia dostęp w miejscach z ograniczoną przestrzenią lub przy nieperpendykularne ustawieniu narzędzia.

Krótką konstrukcja

Zmniejszona długość ramienia zwiększa zwartość narzędzia, umożliwiając pracę w ciasnych przestrzeniach montażowych. Jednocześnie ogranicza moment obrotowy, co chroni przed uszkodzeniem gwintu przy nadmiernej sile dokręcania.

Precyzyjna obróbka mechaniczna

Dokładne wymiary i tolerancje wykonania zapewniają prawidłowe dopasowanie do gniazda śruby, minimalizując luz i ryzyko uszkodzenia zarówno klucza, jak i łba śruby podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKIK-6,0
Rozmiar klucza	6,0 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ końcówki	Kulista
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość sprzedażowa	10 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004707167

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub imbusowych w maszynach i urządzeniach
- Prace serwisowe w elektronice i elektromechanice
- Montaż mebli z połączeniami śrubowymi typu imbusowego
- Regulacja mechanizmów z dostępem ograniczonym przestrzennie
- Prace w motoryzacji przy elementach montowanych w trudno dostępnych miejscach
- Precyzyjna mechanika i modelarstwo
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
- Konserwacja sprzętu AGD i narzędzi elektrycznych

Jak dobrać rozmiar klucza imbusowego

Rozmiar klucza określa wymiar jego przekroju sześciokątnego (w tym przypadku 6,0 mm). Aby prawidłowo dobrać klucz, należy zmierzyć średnicę wpisaną w sześciokąt gniazda śruby lub sprawdzić oznaczenie na śrubie. Klucz powinien wchodzić w gniazdo bez luzu, ale bez nadmiernego oporu – luz powoduje ścieranie krawędzi, a zbyt ciasne dopasowanie utrudnia pracę.

Różnica między kluczem krótkim a długim

Klucze krótkie mają zredukowaną długość ramienia roboczego, co czyni je bardziej zwartymi i ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Generują mniejszy moment obrotowy, co jest zaletą przy delikatnych połączeniach. Klucze długie oferują większą dźwignię i moment dokręcania, ale wymagają więcej miejsca do manewrowania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy klucz nie wykazuje śladów uszkodzeń mechanicznych lub korozji. Podczas pracy klucz powinien być wprowadzony do gniazda śruby na całą głębokość – niepełne włożenie zwiększa ryzyko uszkodzenia krawędzi roboczych.

Kulista końcówka umożliwia pracę pod kątem, jednak maksymalny moment obrotowy osiąga się przy ustawieniu prostopadłym. Przy pracy pod kątem należy zmniejszyć siłę dokręcania.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i ewentualnie zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanym organizerze lub etui, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i ułatwić identyfikację rozmiaru.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z połączeniami śrubowymi warto rozważyć kompletny zestaw kluczy imbusowych w różnych rozmiarach, śruby imbusowe 6,0 mm odpowiedniej długości oraz zestawy końcówek imbusowych do wkrętarek i kluczy dynamometrycznych.

...