

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-typ-t-ski2-schmith-p-31823.html>



Klucz imbusowy TYP T SKI2 SCHMITH

Cena brutto	3,14 zł
Cena netto	2,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKI2
Kod producenta	SKI2
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy TYP T SKI2 SCHMITH

Klucz sześciokątny wewnętrzny z uchwytem typu T, zaprojektowany do przenoszenia większych momentów obrotowych. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z precyzyjną obróbką mechaniczną końcówek.

Typ uchwytu T-handle
Materiał Stal Cr-V
Model SKI2
Producent SCHMITH

Charakterystyka

Uchwyt typu T

Poprzeczny uchwyt zapewnia dwupunktowy chwyt, umożliwiając wywieranie większej siły przy dokręcaniu i odkręcaniu śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy.

Stal chromowo-wanadowa

Stop Cr-V charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastyczności rdzenia, co zapobiega pękaniu końcówki pod obciążeniem.

Precyzyjna obróbka końcówek

Końcówka klucza jest wykonana z tolerancjami odpowiadającymi normom ISO dla śrub imbusowych. Precyzyjne dopasowanie minimalizuje luz w gnieździe śruby, eliminując uszkodzenia krawędzi wewnętrznych przy wysokich momentach obrotowych.

Wyprofilowana konstrukcja

Smukły profil ramion umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach montażowych, gdzie dostęp standardowymi narzędziami jest utrudniony. Konstrukcja zachowuje sztywność niezbędną do bezpiecznego przenoszenia momentu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model / Symbol	SKI2
Typ konstrukcji	Klucz imbusowy Typ T
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Kod EAN	5902004731308
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk

Zastosowanie

- Montaż i serwis maszyn przemysłowych wymagających precyzyjnego dokręcania
- Prace przy trudnodostępnych śrubach z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym
- Instalacje wymagające większych momentów obrotowych niż standardowe klucze kątowe
- Serwis mechaniczny pojazdów i sprzętu rolniczego
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów mocujących
- Prace warsztatowe przy naprawach sprzętu mechanicznego
- Konserwacja urządzeń technicznych w przemyśle

Zalety konstrukcji typu T

Kluczowe różnice w porównaniu do standardowych kluczy kątowych: możliwość wywierania momentu obrotowego obiema rękami, stabilniejszy chwyt przy większych obciążeniach, szybsze obracanie przy wstępnym dokręcaniu dzięki możliwości obracania całym narzędziem. Uchwyt poprzeczny działa jak dźwignia dwustronna, zwiększając efektywność pracy przy zachowaniu kontroli nad momentem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada wymiarowi gniazda śruby zgodnie z normą ISO 4762 lub DIN 912. Klucz powinien wchodzić w gniazdo bez nadmiernego luzu, ale również bez konieczności wymuszania. Pracę należy wykonywać ruchem ciągłym, unikając szarpnięć, które mogą uszkodzić zarówno narzędzie, jak i łącznik.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zabrudzeń suchą szmatką i lekkie natłuszczenie powierzchni w przypadku przechowywania w warunkach o podwyższonej wilgotności. Nie należy używać klucza jako dźwigni ani młotka. Uszkodzone lub zużyte końcówki wymagają wymiany narzędzia, ponieważ dalsze użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia śrub.

Produkty powiązane

Do pracy z kluczami imbusowymi poleca się zestawy śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym klasy wytrzymałości 8.8 lub 10.9, dynamometry do kontroli momentu dokręcania oraz środki penetrujące ułatwiające odkręcanie skorodowanych połączeń.

...