

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-typ-t-ski6-schmith-p-31827.html>



Klucz imbusowy TYP T SKI6 SCHMITH

Cena brutto	6,53 zł
Cena netto	5,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKI6
Kod producenta	SKI6
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy TYP T SKI6 SCHMITH

Klucz imbusowy sześciokątny z uchwytem w kształcie litery T, umożliwiający przeniesienie zwiększonego momentu obrotowego. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z precyzyjnie obrobioną końcówką zapewniającą dokładne dopasowanie do śrub imbusowych.

Typ uchwytu T-handle
Materiał Stal Cr-V
Model SKI6
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Uchwyt typu T

Poprzeczna rączka w kształcie litery T zwiększa dźwignię i umożliwia przeniesienie większego momentu obrotowego w porównaniu do standardowych kluczy imbusowych. Konstrukcja ta pozwala na efektywną pracę przy mocno dokręconych połączeniach śrubowych.

Stal chromowo-wanadowa

Materiał Cr-V charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Dodatek wanadu poprawia właściwości mechaniczne stali, zapewniając odporność na deformacje podczas przenoszenia dużych obciążeń.

Precyzyjna obróbka końcówki

Mechanicznie obrobiona końcówka sześciokątna zapewnia dokładne dopasowanie do gniazda śruby imbusowej. Minimalizuje to luz i zapobiega uszkodzeniu zarówno klucza, jak i łba śruby podczas dokręcania.

Ergonomia pracy

Wyprofilowana konstrukcja umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. Uchwyt T pozwala na łatwe manewrowanie narzędziem i zmianę kierunku dokręcania bez konieczności wyjmowania klucza ze śruby.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKI6
Typ klucza	Imbusowy T-handle
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Przekrój końcówki	Sześciokątny (hex)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004731353

Zastosowanie

- Dokręcanie śrub imbusowych wymagających zwiększonego momentu obrotowego
- Prace montażowe w mechanice precyzyjnej
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż elementów konstrukcyjnych
- Prace warsztatowe przy wyposażeniu technicznym
- Konserwacja i naprawy sprzętu mechanicznego
- Montaż mebli i wyposażenia wymagającego połączeń imbusowych

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada wymiarom gniazda śruby. Klucz należy wprowadzić do gniazda na całą głębokość, aby zapewnić równomierne rozłożenie sił. Unikać pracy pod kątem, co może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i śruby.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i wilgoci. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed korozją. Regularnie sprawdzać stan końcówki roboczej – nadmierne zużycie lub deformacja mogą wpływać na skuteczność dokręcania i bezpieczeństwo pracy.

Produkty powiązane

Do pracy z kluczami imbusowymi warto rozważyć kompletne zestawy kluczy w różnych rozmiarach, adaptory do nasadek oraz śruby imbusowe w odpowiednich klasach wytrzymałości. W przypadku prac wymagających precyzyjnego momentu obrotowego zaleca się użycie kluczy dynamometrycznych z odpowiednimi nasadkami imbusowymi.