

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-lancuchowy-do-filtrow-oleju-yt-08255-yato-p-49230.html>

klucz łańcuchowy do filtrów oleju YT-08255 YATO

Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-08255
Kod producenta	YT-08255
Kod EAN	5906083104336
Producent	YATO

Opis produktu

Klucz łańcuchowy do filtrów oleju YT-08255 YATO

Klucz łańcuchowy do demontażu i montażu filtrów oleju w pojazdach. Narzędzie warsztatowe z podwójnym łańcuchem i regulacją kąta roboczego, przeznaczone do pracy z filtrami o średnicy 60-160 mm.

Zakres średnic 60-160 mm

Materiał CrV chromowany

Typ łańcucha Podwójny

Model YT-08255

Charakterystyka klucza łańcuchowego YATO YT-08255

Zakres średnic 60-160 mm

Uniwersalny zakres roboczy umożliwia obsługę większości filtrów oleju stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych oraz niektórych maszynach roboczych. Podwójny łańcuch automatycznie dopasowuje się do średnicy filtra, zapewniając równomierne rozłożenie siły docisku.

Stal CrV chromowana

Materiał chromowo-wanadowy (Chromium-Vanadium) charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na odkształcenia. Warstwa chromowa zabezpiecza przed korozją podczas pracy w środowisku warsztatowym, gdzie występuje kontakt z olejami i płynami eksploatacyjnymi.

Regulacja kąta roboczego

Mechanizm regulacji pozwala na ustawienie klucza pod odpowiednim kątem, co umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni montażowej. Funkcja szczególnie przydatna przy filtrach umieszczonych w trudno dostępnych miejscach komory silnika.

Gumowany uchwyt

Rękojeść z materiału gumowego zwiększa przyczepność i komfort pracy podczas przykładania momentu obrotowego. Zapobiega poślizgowi dłoni, co jest istotne przy odkręcaniu zaciskniętych lub zaklejonych filtrów oleju.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-08255
Typ klucza	Łańcuchowy
Zakres średnic roboczych	60-160 mm
Materiał części roboczej	Stal CrV (chromowo-wanadowa) chromowana
Materiał rękojeści	Guma
Typ łańcucha	Podwójny
Regulacja kąta	Tak
Zastosowanie	Filtry oleju silnikowego

Zastosowanie klucza łańcuchowego

- Demontaż filtrów oleju w samochodach osobowych różnych marek
- Wymiana filtrów w pojazdach dostawczych i vanach
- Serwis filtrów oleju w motocyklach o większych silnikach
- Prace warsztatowe przy wymianie oleju silnikowego
- Obsługa filtrów w agregatach prądotwórczych
- Serwis maszyn rolniczych i budowlanych z silnikami spalinowymi
- Demontaż zaciskniętych lub zaklejonych filtrów
- Prace konserwacyjne w warunkach domowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Łańcuch należy nałożyć na filtr oleju w jego środkowej lub górnej części, unikając obszaru gwintu. Po założeniu łańcucha przekręcić uchwyt w kierunku odkręcania (zazwyczaj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), co spowoduje samohamowne zaciśnięcie łańcucha. W przypadku trudności z dostępem można wyregulować kąt uchwytu względem łańcucha.

Konserwacja narzędzia

Po użyciu należy oczyścić łańcuch i mechanizm z pozostałości oleju za pomocą szmatki lub rozpuszczalnika. Okresowo warto sprawdzić stan ogniwo łańcucha oraz mechanizmu regulacji. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementów metalowych.

Kompatybilność z filtrami

Przed użyciem należy zmierzyć średnicę filtra oleju lub sprawdzić dane techniczne pojazdu. Zakres 60-160 mm obejmuje większość standardowych filtrów, jednak w pojazdach ciężarowych lub maszynach przemysłowych mogą występować filtry o większych wymiarach, wymagające innych narzędzi.

Produkty powiązane

Przy wymianie filtrów oleju przydatne mogą być: pojemniki do zbierania przepracowanego oleju, lejki montażowe, klucze do korków spustowych oleju, rękawice warsztatowe oraz mata ochronna pod pojazd.

...