

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-1-2-z-bitem-imbusowym-100-mm-10-mm-ns-bh12-10-2-schmith-p-29983.html>



Klucz nasadowy 1 2" z bitem imbusowym 100 mm 10 mm NS-BH12-10-2 SCHMITH

Cena brutto	12,98 zł
Cena netto	10,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-BH12-10-2
Kod producenta	NS-BH12-10-2
Kod EAN	5902004709161
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 1/2" z bitem imbusowym 100 mm 10 mm NS-BH12-10-2 SCHMITH

Klucz nasadowy z wbudowanym bitem imbusowym 10 mm, łączący funkcję nasadki 1/2" z możliwością pracy bezpośredniej w gniazdach sześciokątnych wewnętrznych. Konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych adapterów przy pracach z śrubami imbusowymi.

Nasadka 1/2"
Bit imbus 10 mm
Długość całkowita 100 mm
Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Dwufunkcyjna konstrukcja

Czop 1/2" umożliwia montaż w grzechotkach, kluczu dynamometrycznym i przedłużkach, podczas gdy bit imbusowy 10 mm pozwala na bezpośrednią pracę ze śrubami z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym. Eliminuje konieczność zmiany narzędzi podczas prac wymagających obu funkcji.

--

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa odporność na kruche pękanie przy obciążeniach uderowych. Stal CrV zachowuje parametry wytrzymałościowe w szerokim zakresie temperatur roboczych.

Czop DIN 3124

Normalizowany czop kwadratowy zapewniający kompatybilność z narzędziami wiodących producentów. Standard DIN 3124 definiuje tolerancje wymiarowe i parametry wytrzymałościowe, gwarantując prawidłowe osadzenie w grzechotce i bezpieczny transfer momentu obrotowego.

Długość robocza 100 mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do śrub w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach montażowych. Długość 100 mm stanowi kompromis między zasięgiem a sztywnością, zapobiegając nadmiernemu zginaniu przy wyższych momentach dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BH12-10-2
Rozmiar nasadki	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar bitu imbusowego	10 mm
Długość całkowita	100 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma czopa	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004709161

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub z gniazdem imbusowym M10 w mechanice pojazdowej
- Prace serwisowe przy zawieszeniach i układach hamulcowych
- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych z łącznikami imbusowymi
- Serwis sprzętu budowlanego i maszyn rolniczych
- Prace przy trudno dostępnych śrubach w zagłębieniach

-
- Dokręcanie śrub z kontrolą momentu za pomocą klucza dynamometrycznego
 - Zastosowania warsztatowe wymagające szybkiej zmiany momentu obrotowego

Kompatybilność z grzechotkami

Czop 1/2" współpracuje ze standardowymi grzechotkami, przedłużkami i kluczami dynamometrycznymi wyposażonymi w gniazdo kwadratowe 12,7 mm. Przed użyciem należy sprawdzić, czy mechanizm blokujący grzechotki prawidłowo zatrzymuje czop narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan bitu imbusowego – krawędzie robocze powinny być ostre, bez śladów zużycia. Podczas pracy należy upewnić się, że bit jest w pełni osadzony w gnieździe śruby, co zapobiega uszkodzeniu zarówno narzędzia, jak i łącznika.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić bit z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju ochronnego. Nie należy stosować narzędzia jako dźwigni ani przekraczać momentów obrotowych zalecanych dla śrub M10. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni roboczych.

Regularnie należy kontrolować stan czopa 1/2" – nadmierne zużycie może prowadzić do poluzowania w grzechotce i niebezpiecznego wypadnięcia narzędzia podczas pracy pod obciążeniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z łącznikami imbusowymi zaleca się posiadanie zestawu kluczy nasadowych z bitami w rozmiarach 5, 6, 8, 10 i 12 mm. Przedłużki 1/2" o długościach 125 i 250 mm rozszerzają możliwości dostępu do trudnych miejsc montażowych.

...