

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-1-4-z-bitem-imbusowym-37-mm-3-mm-ns-bh14-3-schmith-p-30252.html>



Klucz nasadowy 1 4" z bitem imbusowym 37 mm 3 mm NS-BH14-3 SCHMITH

Cena brutto	5,08 zł
Cena netto	4,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BH14-3
Kod producenta	NS-BH14-3
Kod EAN	5902004708997
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 1/4" z bitem imbusowym 3 mm SCHMITH NS-BH14-3

Nasadka 1/4" z wbudowanym bitem imbusowym (sześciokątnym) 3 mm o długości 37 mm. Narzędzie łączy funkcję klucza nasadowego ze specjalistycznym bitem, umożliwiając pracę z wkrętami i śrubami z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym przy użyciu grzechotki lub wkrętaka z chwytem 1/4".

Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar bita 3 mm imbusowy
Długość całkowita 37 mm
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Chwyt 1/4" z czopem DIN 3124

Standardowy chwyt kwadratowy 1/4 cala (6,35 mm) zgodny z normą DIN 3124 zapewnia kompatybilność z grzechotkami, przedłużkami i korbami. Czop wyposażony w kulkę blokującą zapobiega wypadaniu nasadki podczas pracy.

Bit imbusowy 3 mm

Wbudowany bit sześciokątny wewnętrzny o wymiarze 3 mm służy do obsługi śrub imbusowych. Rozmiar 3 mm jest powszechnie stosowany w mechanice precyzyjnej, elektronice i montażu mebli.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał CrV (chrom-wanad) charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną, co zapobiega odkształceniom podczas pracy z momentem obrotowym.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana ułatwia czyszczenie narzędzia i zmniejsza tarcie podczas zakładania na element złączny. Gładkie wykończenie dodatkowo poprawia ochronę antykorozyjną.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BH14-3
Typ narzędzia	Klucz nasadowy z bitem imbusowym
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar bita	3 mm imbusowy (sześciokątny wewnętrzny)
Długość całkowita	37 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma czopa	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	40 szt.
Kod EAN	5902004708997

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub imbusowych M3-M4 w mechanice precyzyjnej
- Serwis elektroniki i urządzeń AGD (obudowy, panele)
- Montaż mebli z systemem łączników meblowych
- Prace przy sprzęcie sportowym i rowerowym
- Regulacja i konserwacja narzędzi ręcznych
- Instalacja osprzętu elektrycznego i telekomunikacyjnego

-
- Prace montażowe w trudno dostępnych miejscach wymagających wydłużenia narzędzia

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/4": grzechotkami, wkrętakami z chwytem nasadowym, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz korbami. Sprawdź, czy moment obrotowy narzędzia napędowego jest odpowiedni dla śrub M3-M4.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że bit dokładnie wpasowuje się w gniazdo imbusowe śruby. Luz lub niedopasowanie może prowadzić do uszkodzenia zarówno gniazda, jak i bita. Podczas dokręcania stosuj równomierny nacisk osiowy, aby zapobiec wyslizgiwaniu się narzędzia.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zanieczyszczeń i pozostałości oleju. W przypadku kontaktu z substancjami korozyjnymi osusz narzędzie i zabezpiecz cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w zestawie nasadowym lub na szynie magnetycznej.

Regularnie kontroluj stan bita imbusowego. Zatarte lub uszkodzone krawędzie mogą powodować wyslizgiwanie się z gniazda śruby i uszkodzenie elementu złącznego. W przypadku widocznych śladów zużycia wymień nasadkę na nową.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem, przedłużki 1/4" o różnej długości (50 mm, 100 mm, 150 mm), przegub kardanowy 1/4" do pracy pod kątem oraz pozostałe nasadki z bitami imbusowymi w rozmiarach 2 mm, 2,5 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm.