

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-1-4-z-bitem-imbusowym-37-mm-4-mm-ns-bh14-4-schmith-p-30240.html>



Klucz nasadowy 1 4" z bitem imbusowym 37 mm 4 mm NS-BH14-4 SCHMITH

Cena brutto	5,18 zł
Cena netto	4,21 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BH14-4
Kod producenta	NS-BH14-4
Kod EAN	5902004709000
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 1/4" z bitem imbusowym 4 mm SCHMITH NS-BH14-4

Nasadka z wbudowanym bitem imbusowym łącząca funkcjonalność klucza sześciokątnego z możliwością pracy z grzechotką 1/4". Przeznaczona do montażu i demontażu śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym (inbus) w trudno dostępnych miejscach.

Wymiar bita 4 mm
Chwyt 1/4"
Długość całkowita 37 mm
Materiał CrV (chromowo-wanadowa)

Charakterystyka

Konstrukcja z bitem imbusowym

Nasadka wyposażona w trwale osadzony bit sześciokątny 4 mm. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych adapterów i bitów, zwiększając stabilność połączenia oraz zmniejszając ryzyko uszkodzenia gniazda śruby podczas pracy.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał zapewnia połączenie twardości i elastyczności. Chromowo-wanadowa stal wykazuje większą odporność na ścieranie i pękanie niż standardowa stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Czop DIN 3124

Wykonanie chwytu zgodne z normą DIN 3124 gwarantuje pełną kompatybilność z grzechotkami, przedłużkami i przegubami 1/4" wszystkich producentów. Norma określa tolerancje wymiarowe zapewniające pewne połączenie bez luzów.

Polerowane wykończenie

Powierzchnia polerowana zwiększa odporność na korozję i ułatwia czyszczenie narzędzia. Gładka powierzchnia zmniejsza również tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z chwytu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BH14-4
Typ narzędzia	Klucz nasadowy z bitem imbusowym
Wymiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar bita imbusowego	4 mm
Długość całkowita	37 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma czopa	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Kod EAN	5902004709000
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub imbusowych M4-M5 w mechanice precyzyjnej
- Prace serwisowe w elektronice użytkowej i AGD
- Regulacja elementów wyposażenia rowerowego (mostki, wsporniki)
- Montaż osprzętu meblowego z łącznikami imbusowymi
- Prace przy urządzeniach z ograniczonym dostępem do śrub
- Serwis sprzętu biurowego i komputerowego
- Instalacje elektryczne i automatyki przemysłowej

Kompatybilność z narzędziami 1/4"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, korbami, przegubami i przedłużkami z chwytem 1/4" wykonanymi zgodnie z normą DIN 3120. Sprawdź, czy Twoje narzędzia posiadają oznaczenie 1/4" lub 6,35 mm. Nie używaj z chwytami 3/8" lub 1/2" bez odpowiednich redukcji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem upewnij się, że rozmiar bita odpowiada wymiarowi gniazda śruby. Stosowanie niewłaściwego rozmiaru prowadzi do uszkodzenia gniazda i zaokrąglenia krawędzi. Podczas pracy utrzymuj bit prostopadle do osi śruby, aby równomiernie rozłożyć naprężenia.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zanieczyszczeń i osusz. Nie stosuj narzędzia jako dźwigni ani młotka. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub walizce narzędziowej, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom mechanicznym.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z śrubami imbusowymi rozważ kompletowanie zestawu nasadek w rozmiarach 3 mm, 5 mm, 6 mm oraz 8 mm. Przydatnym uzupełnieniem będzie grzechotka 1/4" z drobnym zębowaniem (72 zęby) umożliwiającą pracę przy małym kącie zamachu oraz przedłużka 50-100 mm do pracy w głębokich gniazdach.